



Batería de Litio 9V / 1200 mAh / Cloruro de Tionilo / No Recargable / Operación -60°C a +85°C / Acero Inoxidable

SKU: ER-9V Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$199.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La batería de litio de 9 V está diseñada para aplicaciones críticas donde la fiabilidad energética es prioritaria. Emplea química de cloruro de tionilo de litio, reconocida por su alta estabilidad y densidad energética, entregando 1200 mAh en el factor de forma estándar 9 V. Su rango operativo de -60 °C a +85 °C permite su uso en cámaras de congelación, tableros industriales expuestos al sol y entornos de difícil acceso. La autodescarga inferior al 1 % anual garantiza una vida de anaquel de hasta 10 años, reduciendo frecuencia de mantenimiento y reemplazo. La construcción en acero inoxidable con sello semihermético asegura resistencia en ambientes hostiles, mientras que su peso de 34 g permite reemplazar directamente baterías alcalinas convencionales sin modificar el equipo. Características Generales Voltaje nominal: 9 V Capacidad: 1200 mAh Química: Cloruro de tionilo de litio (Li-SOCl₂) Tipo: No recargable (primaria) Rango de operación: -60 °C a +85 °C Autodescarga: menor al 1 % anual Vida de anaquel: hasta 10 años Peso: 34 g Material de carcasa: Acero inoxidable Sello: Semihermético Factor de forma: Estándar 9 V (reemplazo directo alcalina) Desempeño Capacidad: 1200 mAh Voltaje nominal: 9 V Autodescarga: <1 %/año Vida de anaquel: hasta 10 años Físicas / Eléctricas Peso: 34 g Material: Acero inoxidable Sello: Semihermético Rango operativo: -60 °C a +85 °C Contenido del Paquete 1x Batería de litio 9V ER9V

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cloruro de tionilo de litio para máxima estabilidad química en aplicaciones críticas
Característica 2	Rango operativo -60°C a +85°C para ambientes extremos
Característica 3	Autodescarga menor al 1% anual con vida de anaquel de hasta 10 años
Característica 4	Factor de forma 9V estándar para reemplazo directo sin modificar equipos
Característica 5	Construcción en acero inoxidable con sello semihermético para ambientes hostiles
Característica 6	Peso de 34 g compatible con dispositivos sensibles a carga mecánica