



SKU: LI200A12CV Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$8,772.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Importante</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none; margin-bottom: 5px;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>La carga y descarga de esta batería de Lito (LiFePO4₄) se deberá hacer respetando los parámetros en la especificación del producto <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Modelos recomendados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none; margin-bottom: 5px;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>XTRA-2210N - Controlador Solar MPPT 20A 12/24V, Voc 100Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'/>XTRA-3210N - Controlador Solar MPPT 30A 12/24V, Voc 100Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'/>XTRA-4210N - Controlador Solar MPPT 40A 12/24V, Voc 100Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'/>XTRA-4210N-XDS2-L - Controlador Solar MPPT 40A 12/24V, Voc 100Vcc <p style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 15px;'/>Para programación de los modelos XTRA series se deberán seguir las instrucciones de los documentos anexos en pestaña de descarga.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none; margin-bottom: 5px;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>#2880b9>Programación de Parámetros de Controlador XTRA-XXXX-N para Batería de Lito (LiFePO4) <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; font-size: 18px; color: inherit; border: 1px solid rgba(150, 150, 0, 4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 5px; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0, 2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Especificación </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Capacidad: <li style='margin-bottom: 5px;'/>Voltaje Nominal: 12.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'/>Voltaje de Corte: 10 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'/>Corriente de Descarga Normal: 50 A <li style='margin-bottom: 5px;'/>Corriente de Descarga Máxima: 200 A <li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura de Operación: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso: 20 kg <li style='margin-bottom: 5px;'/>Dimensiones: 490 x 240 x 171 mm <li style='margin-bottom: 5px;'/>Flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0, 2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Parámetros de Carga</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Modo de Carga: CC/CV <li style='margin-bottom: 5px;'/>Voltaje de Ciclo de Carga: 14.4 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'/>Voltaje de Flotación: 13.5 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'/>Corriente de Carga: 50 A <li style='margin-bottom: 5px;'/>Flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0, 4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 5px; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0, 2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Precauciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>No haga corto entre terminales o invierta la polaridad <li style='margin-bottom: 5px;'/>No desensamble o modifique la batería <li style='margin-bottom: 5px;'/>Mantenga la batería lejos del alcance de los niños <li style='margin-bottom: 5px;'/>No exponga la batería a temperaturas superiores a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'/>No utilizar en sistemas de arranque de Vehículos <li style='margin-bottom: 5px;'/>No hacer mas de 6 paralelos <li style='margin-bottom: 5px;'/>No usar en mas de 48 Vcc <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0, 3); margin: 30px 0;'/> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; font-size: 18px; color: inherit; border: 1px solid rgba(150, 150, 0, 3); padding: 10px; margin-top: 10px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'/>Para soporte técnico comunicarse a nuestro departamento de Ingeniería</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Celdas cilíndricas LiFePO4 para mayor durabilidad y estabilidad térmica
Característica 2	Compatible con controladores MPPT hasta 40 A / 100 Vcc para sistemas solares
Característica 3	Rango térmico extendido de -20°C a +60°C para operación en condiciones extremas
Característica 4	Diseño sellado sin mantenimiento que elimina verificaciones periódicas
Característica 5	Descarga continua de hasta 200 A para equipos de alta demanda energética
Característica 6	Voltaje nominal estable de 12.8 Vcc para alimentación de equipos sensibles