



Batería de Litio CR123A / 3V / 1300 mAh / No Recargable / Acero Inoxidable / Operación -40°C a +60°C

SKU: CR123A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$59.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'> <strong style='font-weight: bold;'>EPCOM POWERLINE modelo: CR123A </h2> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'> Tu panel de alarma no puede darse el lujo de quedarse sin energía a las 3 de la mañana. La CR123A entrega 3V estables durante toda su vida útil, con una autodescarga tan baja que puedes almacenarla por años sin perder carga. Diseñada en acero inoxidable con sello semihermético, soporta las condiciones que otros no aguantan: desde el frío extremo de la sierra hasta el calor del desierto mexicano. </p> </div> <!-- Stats Ribbon --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>3V</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Voltaje Nominal</div> </div> <div style='flex: 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>1300</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>mAh Capacidad</div> </div> <div style='flex: 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'><1%</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Autodescarga/Año</div> </div> <div style='flex: 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>-40/+60</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>°C Operación</div> </div> <div style='flex: 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>20g</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Peso</div> </div> </div> <!-- Pilares --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>ENERGÍA CONFIABLE</h3> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;'>Tu sistema de alarma, siempre despierto.</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'> 1300 mAh de capacidad con voltaje estable de 3V. Los detectores de movimiento, sensores de puerta y paneles de alarma consumen microamperios en reposo pero exigen pulsos de hasta 3000 mA al dispararse. La CR123A responde en ambos escenarios sin caída de tensión. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL</h3> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;'>Acero que no se rinde.</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'> Contenedor de acero inoxidable con sello semihermético tipo espiral. La humedad, el polvo y la corrosión no entran. Diseñada para instalaciones en exteriores, bodegas sin clima controlado y gabinetes expuestos a la intemperie. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>TEMPERATURAS EXTREMAS</h3> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;'>De la sierra al desierto, sin fallar.</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'> Rango de operación de -40°C a +60°C. Instala en cámaras frigoríficas, estacionamientos abiertos, casetas de peaje o techos de lámina. La química de litio mantiene su rendimiento donde las alcalinas mueren. </p> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <strong style='color: inherit;'>Seguridad <p style='margin: 5px 0 0 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Paneles de alarma, detectores PIR, sensores magnéticos, sirenas inalámbricas</p> </div> <div style='flex: 1 1200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <strong style='color: inherit;'>Automotriz <p style='margin: 5px 0 0 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medidores, sistemas de peaje, lectura automática de consumo</p> </div> <div style='flex: 1 1200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <strong style='color: inherit;'>Electrónica vehicular, respaldos de memoria, rastreo GPS <p style='margin: 5px 0 0 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> <dl style='margin: 0 0 4px 0;'>3V</dl> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Capacidad</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>1300 mAh</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Corriente máx. continua:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>1500 mA</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Pulso máximo:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>3000 mA</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Autodescarga:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'><1% anual a 25°C</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Recargable:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>No</dd> </div> </div> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Físicas </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <dl style='margin: 0; font-size: 14px;'> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Dimensiones</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>17.0 x 34.5 mm</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Peso:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>20 g</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Contenedor:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Acero inoxidable</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Sello:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Semihermético tipo espiral</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Temp. operación:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>-40°C a +60°C</dd> </div> </div> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Certificaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <dl style='margin: 0; font-size: 14px;'> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>CE</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Aprobado</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>SGS</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Aprobado</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>ISO 9001</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Aprobado</dd> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autodescarga menor al 1% anual para almacenamiento prolongado
Característica 2	Operación estable de -40°C a +60°C en ambientes extremos
Característica 3	Acero inoxidable con sello semihermético contra humedad
Característica 4	Pulsos de hasta 3000 mA para dispositivos de alta demanda
Característica 5	Capacidad de 1300 mAh para ciclos de reemplazo extendidos
Característica 6	Voltaje estable de 3 V para sensores y detectores críticos