



Batería de Litio CR2 / 3V / 850 mAh / No Recargable / Sello Hermético Vidrio-Metal / Operación -40°C a +60°C

SKU: CR-2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$57.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'> <strong style='font-weight: bold;'>EPCOM POWERLINE modelo: CR2 </h2> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'> Hay sensores que no aceptan otra cosa. La CR2 es la batería que los fabricantes de detectores de humo, cámaras térmicas y telémetros eligen por una razón: 3V estables en un cuerpo de 13 gramos. El sello hermético de vidrio a metal no es un detalle técnico, es la diferencia entre una instalación que dura años y una que falla a los seis meses por corrosión interna. </p> </div> <!-- Stats Ribbon --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>3V</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Voltaje Nominal</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>850</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>mAh Capacidad</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>13g</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Peso</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>2000</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>mA Pulso Máx.</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>-40/+60</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>°C Operación</div> </div> </div> <!-- Pilares --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>COMPACTA Y POTENTE</h3> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;'>15.5 mm de diámetro. 850 mAh de respaldo.</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'> La CR2 cabe donde otras no llegan. Detectores de humo fotoeléctricos, sensores de gas, miras láser y telémetros la usan por su relación tamaño-energía. Con 1000 mA de descarga continua y pulsos de 2000 mA, alimenta la transmisión inalámbrica más exigente sin caída de voltaje. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>SELLO HERMÉTICO</h3> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;'>Vidrio a metal. Cero compromisos.</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'> El sello de vidrio a metal no es marketing. Evita que la humedad penetre al interior de la celda, eliminando la corrosión que destruye baterías convencionales en ambientes húmedos. Ideal para instalaciones costeras, invernaderos y plantas industriales con alta condensación. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>ALMACENAMIENTO SIN SORPRESAS</h3> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;'>Compra hoy. Instala en un año. Funciona.</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'> Menos del 1% de autodescarga anual a 25°C. Puedes tener stock en tu camioneta durante meses y la batería estará lista cuando el cliente la necesite. Sin efecto memoria, sin mantenimiento, sin sorpresas al sacarla del empaque. </p> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'> Aplicaciones </h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <strong style='color: inherit;'>Seguridad <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instrumentación</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Telémetros, miras láser, medidores portátiles, equipos de medición</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <strong style='color: inherit;'>Respaldo <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Memoria RTC, electrónica automotriz, casetas de peaje</p> </div> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> <dl style='margin: 0; font-size: 14px;'> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Voltaje nominal:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>3.0V</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Capacidad:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>850 mAh</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Corriente máx. continua:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>1000 mA</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Pulso máximo:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>2000 mA</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Autodescarga:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>≤1% anual a 25°C</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Recargable:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>No</dd> </dl> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Físicas </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <dl style='margin: 0; font-size: 14px;'> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Dimensiones:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>15.5 x 27.0 mm</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Peso:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>13 g</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Encapsulado:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Acero inoxidable</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Sello:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Hermético vidrio a metal</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Temp. operación:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>-40°C a +60°C</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Temp. almacenamiento:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>30°C máx.</dd> </dl> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Certificaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <dl style='margin: 0; font-size: 14px;'> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>CE:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Aprobado</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>SGS:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Aprobado</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>ISO 9001:</dt><dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Aprobado</dd> </dl> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	3V estables con 850 mAh en cuerpo de 13 g
Característica 2	Sello hermético vidrio-metal sin fugas ni corrosión
Característica 3	Pulsos de 2000 mA para transmisión inalámbrica potente
Característica 4	Operación confiable de -40°C a +60°C
Característica 5	Autodescarga menor al 1% anual
Característica 6	Formato compacto de 15.5 mm de diámetro