



Batería de litio CR2032 de 3 V a 225 mAh (No recargable)

SKU: CR2032PM Marca: PANASONIC Categoría: Baterías

\$23.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de litio de 3 V y 225 mAh <li style='margin-bottom: 5px;'>No recargable para una fiabilidad prolongada <li style='margin-bottom: 5px;'>Química avanzada para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compacto tamaño de 20 x 3.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga duración en aplicaciones diversas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal: 3 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad nominal: 220 mAh <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de drenaje continua: 0.2 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de operación: -30°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 20 x 3.2 mm </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones típicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria de respaldo C-MOS RAM <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria de microcomputadoras <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos electrónicos pequeños <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos médicos portátiles </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Precauciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No exponer a humedad extrema <li style='margin-bottom: 5px;'>No cortocircuitar los terminales <li style='margin-bottom: 5px;'>No almacenar en contacto con metales <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguir normas de seguridad en manipulación </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de descarga</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Características de temperatura de descarga </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Portadores BCR20H4 (3 terminales) <li style='margin-bottom: 5px;'>Portadores BCR20H5 (2 terminales) <li style='margin-bottom: 5px;'>Portadores BCR20V4 (3 terminales) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Química avanzada para mayor durabilidad operativa
Característica 2	Tamaño compacto para integración en dispositivos miniaturizados
Característica 3	Rango extendido de -30°C a +60°C para ambientes extremos
Característica 4	Corriente de drenaje continua de 0.2 mA para consumo eficiente
Característica 5	Compatibilidad con portadores BCR20H4, BCR20H5 y BCR20V4
Característica 6	Ideal para respaldo de memoria CMOS y equipos médicos portátiles