



Batería de Litio ER34615 Tamaño D / 3.6V / 19Ah / Li-SOCI2 / No Recargable / Operación -60°C a +85°C / Electrolito Antiinflamable

SKU: ER-34615 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$228.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'> <strong style='font-weight: bold;'>EPCOM POWERLINE modelo: ER34615 </h2> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'> 19 amperios-hora en una batería del tamaño de una D. La ER34615 no es una batería para cambiar cada año: es la que instalas y te olvidas. Diseñada para sirenas inalámbricas, rastreadores GPS y medidores industriales que necesitan operar durante años sin intervención. El electrolito antiinflamable la hace segura en gabinetes sellados donde otras químicas serían un riesgo. </p> </div> <!-- Stats Ribbon --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>3.6V</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Voltaje Nominal</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>19Ah</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Capacidad</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>-60/+85</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>°C Operación</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>107g</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Peso</div> </div> <div style='flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>400</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;'>mA Pulso Máx.</div> </div> </div> <!-- Pilares --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>CAPACIDAD INDUSTRIAL</h3> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;'>19Ah. Años de operación sin tocar el equipo.</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'> Con un consumo típico de 2 mA, la ER34615 puede operar un rastreador GPS o un sensor industrial durante más de un año sin reemplazo. En sirenas inalámbricas con pulsos de 400 mA, la química Li-SOCI2 mantiene el voltaje estable incluso bajo demanda pico, sin la caída que sufren otras baterías. </p> </div> <div style='margin-bottom: 5px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>SEGURIDAD ANTE TODO</h3> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;'>Electrolito que no arde. Gabinete que no explota.</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'> En gabinetes sellados, tableros eléctricos y espacios confinados, una batería con electrolito inflamable es un riesgo. La ER34615 usa un electrolito antiinflamable que elimina ese peligro. Instálala en sirenas exteriores, medidores de gas o equipos de telemetría sin preocuparte por ventilación forzada. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>TAMAÑO D, RENDIMIENTO D</h3> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;'>34 x 61.5 mm. 107 gramos. Cero mantenimiento.</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'> El formato D (34 mm de diámetro x 61.5 mm de alto) es estándar en sirenas inalámbricas como la SF70W y en equipos de medición industrial. Reemplazo directo sin adaptadores ni modificaciones. El contenedor de acero inoxidable con sello semihermético protege la celda de humedad, polvo y vibración. </p> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <strong style='color: inherit;'>Rastreo <p style='margin: 5px 0 0 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rastreadores GPS, telemetría vehicular, monitoreo de activos</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> <strong style='color: inherit;'>Industrial <p style='margin: 5px 0 0 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medidores de flujo, dataloggers, PLCs remotos, instrumentación de campo</p> </div> </div> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Eléctricas </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <dl style='margin: 0; font-size: 14px;'> <dt style='font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tecnología:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Li-SOCI2 (Cloruro de Tionilo)</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Voltaje nominal:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>3.6V</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Capacidad:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>19 Ah</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Corriente máx.:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>230 mA</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Pulso máximo:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>400 mA</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Autodescarga:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'><1% anual a 25°C</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Recargable:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>No</dd> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Físicas </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <dl style='margin: 0; font-size: 14px;'> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Tamaño:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>D</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Dimensiones:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>34 x 61.5 mm</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Peso:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>107 g</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Contenedor:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Acero inoxidable</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Sello:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Semihermético</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Electrolito:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Antiinflamable</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Temp. operación:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>-60°C a +85°C</dd> </dl> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Certificaciones </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <dl style='margin: 0; font-size: 14px;'> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>CE:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Aprobado</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>SGS:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Aprobado</dd> <dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>ISO 9001:</dt> <dd style='margin: 0 0 4px 0;'>Aprobado</dd> </dl> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 19 Ah en formato D para máxima autonomía
Característica 2	Química Li-SOCI2 con 3.6 V estables durante años
Característica 3	Electrolito antiinflamable para gabinetes cerrados
Característica 4	Operación garantizada de -60°C a +85°C
Característica 5	Pulsos de hasta 400 mA para equipos de alta demanda
Característica 6	Autodescarga inferior al 1% anual, vida de anaquel superior a 10 años