



Batería de Litio Li-SOCI2 Alta Capacidad 3.6V-3400 mAh Tamaño A ( No recargable )

SKU: ER-17505    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Baterías

\$21.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de funcionamiento alta y estable.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja tasa de autodescarga (menos del 1% después de 1 año de almacenamiento a + 25 °C)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenedor de acero inoxidable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sello semihermético</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrolito no inflamable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobaciones CE, SGS, ISO9001 aprobado</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medición de utilidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Copia de seguridad de la memoria</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarmas y dispositivos de seguridad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrónica automotriz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de peaje</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrónica militar</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rastreadores GPS</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrónica profesional</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de 3.6 V @ 3.5 Ah</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería no recargable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima recomendada: 100mA</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo pulso de corriente: 200mA</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø17.5 x 50.5mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -60 ~ +85°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 28g</li> </ul> </div> </div> <div> <div> Separador -> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Autodescarga menor al 1% tras 1 año a 25 °C para almacenamiento prolongado    |
| Característica 2 | Electrolito no inflamable para operación segura en entornos críticos          |
| Característica 3 | Contenedor de acero inoxidable con sello semihermético contra filtraciones    |
| Característica 4 | Diseño compacto de 17.5 x 50.5 mm para integración en dispositivos pequeños   |
| Característica 5 | Rango térmico extremo de -60 a +85 °C para aplicaciones industriales severas  |
| Característica 6 | Corriente de pulso hasta 200 mA para picos de demanda en equipos electrónicos |