



Batería de litio LiFeO4 12.8Vcc, 200Ah, 2.56Kwh, Pantalla LCD para Monitoreo Local, Carcasa Metálica

SKU: LFP200EP128V2 Marca: EPEVER Categoría: Baterías

\$10,428.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>Especificaciones de Batería EPEVER LFP200EP128V2</h1> <p style='font-size: 15px; color: inherit; max-width: 800px; margin: 0 auto;'>>Experimente una potencia excepcional con la batería de litio de 12.8 V y 200 Ah de EPEVER. Con celdas prismáticas LiFePO4 de primera calidad, ofrece más de 6000 ciclos con una profundidad de descarga (DOD) del 80 %, lo que garantiza un rendimiento duradero. Manténgase informado con la pantalla LCD para monitorear SOC, voltaje, temperatura y alarmas. Esta batería cuenta con funcionalidad de equilibrio de celdas, una carcasa metálica robusta para disipación de calor y seguridad, y protección integral contra sobrecarga, sobredescarga, sobretemperatura, baja temperatura, sobrecorriente y cortocircuitos. Tiene certificación UN38.3 y MSDS, es fácil de instalar, no requiere mantenimiento y admite la conexión de hasta 4 paquetes de baterías en serie para ampliar la capacidad. Eleve su almacenamiento de energía hoy.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad Nominal: 200AH <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje Nominal: 12.8V <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos de Vida: >6000 a 80% DOD <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones Integradas: Múltiples </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 480x200x170 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 23.8±0.5 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal: M6 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LCD Display: Para Monitorización <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Fácil y Sin Mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UN38.3, MSDS e IEC62619 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación IP: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones en Serie: Hasta 4 Unidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones en Paralelo: Hasta 2 Unidades </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Más de 6000 ciclos con 80 % DoD para larga vida útil
Característica 2	Pantalla LCD integrada para monitoreo de SOC, voltaje y temperatura
Característica 3	Equilibrio activo de celdas prismáticas para rendimiento estable
Característica 4	Protección integral contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuitos
Característica 5	Carcasa metálica con disipación térmica eficiente
Característica 6	Expansión modular en serie hasta 4 unidades (512 Vcc)