



Batería de Litio LiFePO4 12.8Vcc, 100Ah, 1.28KwH, Pantalla LCD para Monitoreo Local, Carcasa Metálica

SKU: LFP100EP128V2 Marca: EPEVER Categoría: Baterías

\$5,442.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; color: #007bff; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Especificaciones de Batería EPEVER LFP100EP12.8V2</h1> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La batería de litio de 12.8 V y 100 Ah de EPEVER ofrece celdas LiFePO4 de última generación, con más de 6000 ciclos para un rendimiento a largo plazo. Con monitoreo en tiempo real y funciones de protección integrales, garantiza la máxima confiabilidad para sus necesidades de almacenamiento de energía. Cambie hoy a nuestra solución de energía confiable y mejore su experiencia de almacenamiento de energía.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 100AH <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos de Vida: >6000 a 80% DOD </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12.8V <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía Total: 1280WH <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 13.3±0.5 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal: M6 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD Integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones de Seguridad Avanzadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UN38.3, MSDS, IEC62619 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase IP: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión en Serie: Hasta 4 Unidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión en Paralelo: Hasta 4 Unidades </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6000 ciclos de vida útil a 80% DoD para operación prolongada
Característica 2	Pantalla LCD integrada para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 3	Conexión serie/paralelo hasta 4 unidades para expansión modular
Característica 4	Carcasa metálica IP65 para protección en entornos industriales
Característica 5	Terminales M6 para instalación segura y mantenimiento simplificado
Característica 6	Certificaciones UN38.3, MSDS e IEC62619 para transporte y operación segura