



Batería de litio LiFePO4 48VDC, 5kWh, Instalación en Piso

SKU: AXE5.0LC1 Marca: GROWATT Categoría: Baterías

\$26,109.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Carrusel de imágenes --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; width: 100%; overflow: hidden; border-radius: 8px;'> </div> </div> <!-- Título --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> BATERÍA DE LITIO-FERROFOSTATO DE RENDIMIENTO SUPERIOR </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.95; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 0 15px;'> La familia ARK ofrece opciones de energía flexibles para soluciones monofásicas/trifásicas, híbridas/acopladas a CA y aptas para batería para diferentes contextos. Incorpora la composición química LiFePO4 sin cobalto, junto con protección de varios niveles del sistema de gestión de la batería y de los inversores para garantizar su máxima seguridad y fiabilidad, un excepcional rendimiento y una prolongada vida útil. Cuenta con un diseño modular apilado y es tan ligero que lo puede instalar una sola persona y, así, ahorrar tiempo y costes. </p> </div> <!-- Información de componentes requeridos --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 auto 0 0; max-width: 700px; padding: 0 15px;'> Requiere cable AXE5.0LC1CABLES (Una pieza por torre), en caso de instalación en suelo incluir AXE5.0LC1BASE (Una pieza por torre). </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Química LiFePO4 sin cobalto para máxima seguridad operativa
Característica 2	Sistema de gestión con protección multinivel integrada
Característica 3	Diseño modular apilado que simplifica la expansión de capacidad
Característica 4	Peso optimizado para instalación por una sola persona
Característica 5	Compatibilidad universal con sistemas monofásicos y trifásicos
Característica 6	Rendimiento superior con prolongada vida útil útil