



Batería de litio PANASONIC / 3 Vcc /1,550 mAh / Aplicación en transmisores de alarma inalámbricos/ Con empaque

SKU: CR123APA/1B Marca: PANASONIC Categoría: Baterías

\$101.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de batería: Litio <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje: 3V <li style='margin-bottom: 5px;*> Capacidad: 1550 mAh <li style='margin-bottom: 5px;*> Impedancia: Máximo 1.0 Ω <li style='margin-bottom: 5px;*> Pulsos de descarga: 1900 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 3.4 x 1.7 cm <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 17 g </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje nominal: 3V <li style='margin-bottom: 5px;*> Capacidad nominal: 1550 mAh <li style='margin-bottom: 5px;*> Corriente de descarga continua: 20mA <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de operación: -40°C a +70°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Diámetro máximo: 17.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Altura máxima: 34.5 mm </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Cámaras fotográficas <li style='margin-bottom: 5px;*>Linternas <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispositivos de seguridad (cerraduras eléctricas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarmas contra incendios <li style='margin-bottom: 5px;*>Componentes eléctricos automotrices (eCall) <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos médicos (DEA - Desfibriladores) </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta capacidad de descarga para aplicaciones de alta demanda <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño espiral en la placa polar para mejor rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Óptima performance en condiciones extremas de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponible con terminales de pestaña según número de producto </div> </div> <!-- Imagen original --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/2017/03/09/e153f/Indicada%20para.png' alt='Aplicaciones recomendadas'</div> <!-- Nota del fabricante --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05);*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> Nota: La información técnica está basada en documentación de Panasonic Energy Co., Ltd. (Julio 2024). Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Para aplicaciones en rangos extremos de temperatura (-40°C a -20°C o 60°C a 70°C), consultar directamente con Panasonic. </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia máxima 1.0? para suministro eléctrico estable
Característica 2	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a +70°C
Característica 3	Diseño espiral de placa polar para alto rendimiento de descarga
Característica 4	1900 ciclos de pulsos continuos para larga vida útil
Característica 5	Formato compacto 34.5 x 17 mm para dispositivos portátiles
Característica 6	Peso reducido de 17 g para integración en equipos ligeros