



Batería de respaldo 12 V 100 Ah AGM | Certificada UL94-HB Retardo a la flama básica | Ciclo profundo | Para uso en aplicaciones fotovoltaicas y de emergencia | Terminales T4

SKU: PL100D12V2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$3,762.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Descripción general --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><h1 style="font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit;">PL10012D12V2</h1><h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 20px; color: inherit;">Batería AGM-VRLA de 12 Vcc; 100 Amper Hora</h3><p style="text-align: justify; margin: 0 0 20px; color: inherit; font-size: 14px;">La serie de baterías EPCOM POWER LINE, están diseñadas con tecnología AGM-VRLA (Fibra de vidrio absorbente, con válvulas de regulación), placas de alto rendimiento y electrolito para proporcionar una salida de energía adicional. Las baterías de la serie EPCOM POWER LINE son baterías de respaldo para equipos electrónicos, con una vida útil de diseño flotante de 5 años a 25°C, están aprobadas por UL (MH62092).</p><p style="text-align: center; margin: 0 0 20px; color: inherit; font-size: 14px;">Sistemas de alimentación de Emergencia</p></div><!-- Sección de características, especificaciones y productos relacionados --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);">Características</div><div style="flex-grow: 1; padding: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Batería AGM-VRLA<li style="margin-bottom: 5px;">CICLO PROFUNDO<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 12Vcc<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad: 100 Ah<li style="margin-bottom: 5px;">Terminal: Cobre<li style="margin-bottom: 5px;">Material: plástico ABS<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Gris - Azul<li style="margin-bottom: 5px;">Certificado UL (MH62092)<li style="margin-bottom: 5px;">Certificación de Seguridad y Calidad<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de mayor vida útil y baja autodescarga</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);">Especificaciones Físicas</div><div style="flex-grow: 1; padding: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Terminales: T4<li style="margin-bottom: 5px;">Positivo: dióxido de plomo<li style="margin-bottom: 5px;">Negativo: plomo<li style="margin-bottom: 5px;">Válvula de seguridad: EPDR<li style="margin-bottom: 5px;">Terminal: Cobre<li style="margin-bottom: 5px;">Material: plástico ABS<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Gris - Azul<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: 25 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (largo x ancho x alto): 330 x 172 x 220 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 28.2 Kgs<li style="margin-bottom: 5px;">Vida útil promedio de 12 años</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);">Productos relacionados</div><div style="flex-grow: 1; padding: 15px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);">BATERÍAS SEGURIDAD ELECTRÓNICA</p><ul style="padding-left: 20px; margin: 0 0 20px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">LK4.56<li style="margin-bottom: 5px;">LK-5.5-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-9.5-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-18-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-26-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-35-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-40-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-55-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-75-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-100D-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-150D-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-200D-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-260D-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-350D-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-450D-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-550D-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-750D-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-1000D-12</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);">BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO</div><div style="flex-grow: 1; padding: 15px; color: inherit;">BATERÍAS DE GEL</p><ul style="padding-left: 20px; margin: 0 0 20px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-100<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-150<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-200<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-250<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-300<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-350<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-400<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-450<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-500<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-550<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-600<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-650<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-700<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-750<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-800<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-850<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-900<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-950<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-1000</div></div></div></div><div style="text-align: center; margin-top: 30px;">

EPCOM POWER LINE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería AGM-VRLA de ciclo profundo 12V 100Ah
Característica 2	Construcción sellada y a prueba de derrames
Característica 3	Certificación UL (MH62092)
Característica 4	Diseño para vida útil de 15 años a 25°C
Característica 5	Baja autodescarga para uso prolongado
Característica 6	Tipo de terminales T4