



Batería de respaldo 12 V 150 Ah AGM | Certificada UL94-HB Retardo a la flama básica | Ciclo profundo | Para uso en aplicaciones fotovoltaicas y de emergencia | Terminales T5

SKU: PL150D12V2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$6,427.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Descripción general --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3><p style="text-align: justify; color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 15px;">La serie de baterías EPCOM POWER LINE, están diseñadas con tecnología AGM-VRLA (Fibra de vidrio absorbente, con válvulas de regulación), placas de alto rendimiento y electrolito para proporcionar una salida de energía adicional. Las baterías de la serie EPCOM POWER LINE son baterías de respaldo para equipos electrónicos, con una vida útil de diseño flotante de 5 años a 25°C, están aprobadas por UL (MH62092) y CE.</p><p style="text-align: center; color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 15px;">Sistemas de alimentación Emergencia y aplicaciones fotovoltaicas</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Batería AGM-VRLA<li style="margin-bottom: 5px;">CICLO PROFUNDO<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 12Vcc<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad: 150 Ah<li style="margin-bottom: 5px;">Construcción a prueba de derrames<li style="margin-bottom: 5px;">Alta confiabilidad y estabilidad<li style="margin-bottom: 5px;">Sellado y libre de mantenimiento<li style="margin-bottom: 5px;">Certificado UL (MH62092)<li style="margin-bottom: 5px;">Certificación de Seguridad y Calidad<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de mayor vida útil y baja autodescarga</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Físicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Terminales: T5<li style="margin-bottom: 5px;">Positivo: dióxido de plomo<li style="margin-bottom: 5px;">Negativo: plomo<li style="margin-bottom: 5px;">Electrolito: gel de ácido sulfúrico<li style="margin-bottom: 5px;">Válvula de seguridad: EPDR<li style="margin-bottom: 5px;">Terminal: Cobre<li style="margin-bottom: 5px;">Material: plástico ABS<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Gris - Azul<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: 25 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (largo x ancho x alto): 481 x 170 x 245 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 40.8 Kgs</div></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Productos relacionados</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">PL-150D-12V2<li style="margin-bottom: 5px;">PL-200D-12V2<li style="margin-bottom: 5px;">PL-100D-12-V2<li style="margin-bottom: 5px;">PL-100D-12-SIDE<li style="margin-bottom: 5px;">PL-120D-12V<li style="margin-bottom: 5px;">PL-150D-12-V2<li style="margin-bottom: 5px;">PL-200D-12-V2<li style="margin-bottom: 5px;">BATERÍAS DE GEL<li style="margin-bottom: 5px;">BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-100<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-150<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-200<li style="margin-bottom: 5px;">BATERÍAS CON RETARDO A LA FLAMA<li style="margin-bottom: 5px;">LK-7.5-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-12-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-18-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-26-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-75-12-FR</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Wx05W1OHZWY?si=O18kL6Ts3LOk2ECz" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/vxRGzTOzyOg?si=pV9ZodxZWm6s59WY" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div><!-- Imágenes adicionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="min-width: 280px;"></div><div style="min-width: 280px;"></div><div style="min-width: 280px;"></div><div style="min-width: 280px;"></div><div style="min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"><div style="flex-grow: 1; border-top: 1px solid #ccc; border-bottom: 1px solid #ccc; height: 10px;"></div><div style="border-top: 1px solid #ccc; border-bottom: 1px solid #ccc; height: 10px;"></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería AGM-VRLA de ciclo profundo 12 V
Característica 2	Capacidad de 150 Ah para energía adicional
Característica 3	Construcción antífugas y sin mantenimiento
Característica 4	Certificación UL (MH62092) y CE
Característica 5	Baja autodescarga y vida útil prolongada
Característica 6	Terminales T5 para conexión segura

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 12:05