



Batería de respaldo 12 V | 18 Ah | AGM | Certificada UL94-V0 Retardante a la Flama | Especial para Seguridad Electrónica | UPS | Sistemas de Emergencia | Vida útil 5 años | Terminales T1

SKU: LK1812FR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$572.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Banner Guía Técnica con imagen clickable --><div style='display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;--> </div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><h1 style='font-size: 32px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;--> LK1812FR</h1><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;--> Batería AGM-VRLA de 12 V; 18 Amper Hora Retardante a la Flama</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0; text-align: justify;-->La serie de baterías LINKEDPRO BY EPCOM, están diseñadas con tecnología AGM-VRLA (Fibra de vidrio absorbente, con válvulas de regulación), placas de alto rendimiento y electrólito para proporcionar una salida de energía adicional. Las baterías de la serie LINKEDPRO BY EPCOM son baterías de respaldo para equipos electrónicos, con una vida útil de diseño flotante de 5 años a 25°C, están aprobadas por UL (MH62092).</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 20px 0;-->Sistemas de alimentación Emergencia</p></div><!-- Sección de características y especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><!-- Características --><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Características:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Batería AGM-VRLA.<li style='margin-bottom: 5px;-->Retardante a la Flama<li style='margin-bottom: 5px;-->Voltaje: 12 V<li style='margin-bottom: 5px;-->Capacidad: 18 Ah.<li style='margin-bottom: 5px;-->Construcción a prueba de derrames.<li style='margin-bottom: 5px;-->Alta confiabilidad y estabilidad.<li style='margin-bottom: 5px;-->Sellado y libre de mantenimiento.<li style='margin-bottom: 5px;-->Certificado UL (MH62092).<li style='margin-bottom: 5px;-->Certificado UL94-V0: Resistencia al fuego alta.<li style='margin-bottom: 5px;-->Certificación de Seguridad y Calidad.<li style='margin-bottom: 5px;-->Diseño de mayor vida útil y baja autodescarga.</div><!-- Especificaciones Físicas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones Físicas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Tipo de Terminales: T1 (M5)<li style='margin-bottom: 5px;-->Positivo: dióxido de plomo.<li style='margin-bottom: 5px;-->Negativo: plomo.<li style='margin-bottom: 5px;-->Electrólito: gel de ácido sulfúrico.<li style='margin-bottom: 5px;-->Válvula de seguridad: EPDR.<li style='margin-bottom: 5px;-->Terminal: Cobre.<li style='margin-bottom: 5px;-->Material: plástico ABS retardante a la llama UL94-V0<li style='margin-bottom: 5px;-->Color: Rojo.<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de funcionamiento: 25 °C.<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones (largo x ancho x alto): 151 x 65 x 210 mm.<li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: 5.04 Kgs.<li style='margin-bottom: 5px;-->Vida útil promedio de 5 años.</div><!-- Productos relacionados --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Productos relacionados:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><p style='margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; color: inherit;-->BATERÍAS SEGURIDAD ELECTRÓNICA</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->LK4.56<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-5.5-12<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-7-12<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-9.5-12<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-12-12<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-18-12<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-26-12<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-35-12<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-40-12<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-55-12<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-75-12<p style='margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; color: inherit;-->BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->PL-100D-12-SIDE<li style='margin-bottom: 5px;-->PL-120D-12V<li style='margin-bottom: 5px;-->PL-150D-12-V2<li style='margin-bottom: 5px;-->PL-200D-12-V2<li style='margin-bottom: 5px;-->PL-200D-12-V2<li style='margin-bottom: 5px;-->PG-12-100<li style='margin-bottom: 5px;-->PG-12-150<li style='margin-bottom: 5px;-->PG-12-200<p style='margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; color: inherit;-->BATERÍAS CON RETARDO A LA FLAMA</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->LK-5.5-12-FR<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-9.5-12-FR<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-12-12-FR<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-18-12-FR<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-26-12-FR<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-35-12-FR<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-40-12-FR<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-55-12-FR<li style='margin-bottom: 5px;-->LK-75-12-FR<!-- Videos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/Wx05W1OHZWy?si=O18kL6Ts3LOk2EC2' allowfullscreen='allowfullscreen'--></iframe></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/vxRGzTOzyOg?si=pV9ZodxZWm6sS9WY' allowfullscreen='allowfullscreen'--></iframe></div></div><!-- Imágenes adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='width: 280px;--></div><div style='width: 280px;--></div><div style='width: 280px;--></div><div style='width: 280px;--></div><div style='width: 280px;--></div><div style='width: 280px;--></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>