



Batería de respaldo 12 V | 18 Ah | AGM | Especial para Seguridad Electrónica | UPS | Sistemas de Emergencia | Vida útil 5 años | Terminales T1

SKU: LK1812 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$758.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Banner Guía Técnica con imagen clickable --> <!-- Copiar desde aqui --><div style="display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;">La serie de baterías LINKEDPRO, está diseñada con tecnología AGM-VRLA (Fibra de vidrio absorbente, con válvulas de regulación), placas de alto rendimiento y electrolito para proporcionar una salida de energía adicional. Las baterías de la serie LINKEDPRO BY EPCOM son baterías de respaldo para equipos electrónicos, con una vida útil de hasta 5 años; C, está aprobada por UL (MH62092).</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: center; margin: 20px 0 0 0;">Sistemas de alimentación de Emergencia</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Batería AGM-VRLA<li style="margin-bottom: 5px;">Retardante a la Flama<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 12 V<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad: 18 Ah<li style="margin-bottom: 5px;">Construcción a prueba de derrames<li style="margin-bottom: 5px;">Alta confiabilidad y estabilidad<li style="margin-bottom: 5px;">Sellado y libre de mantenimiento<li style="margin-bottom: 5px;">Certificado UL (MH62092)<li style="margin-bottom: 5px;">Certificado UL94-HB: Resistencia al fuego<li style="margin-bottom: 5px;">Certificación de Seguridad y Calidad<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de mayor vida útil; baja autodescarga</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Terminales: T1<li style="margin-bottom: 5px;">Positivo: dióxido de plomo<li style="margin-bottom: 5px;">Negativo: plomo<li style="margin-bottom: 5px;">Electrolito: gel de ácido sulfúrico<li style="margin-bottom: 5px;">Válvula de seguridad: EPDR<li style="margin-bottom: 5px;">Terminal: Cobre<li style="margin-bottom: 5px;">Material: plástico ABS<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Gris con tapa azul<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: 25 ºC<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (largo x ancho x alto): 151 x 65 x 210 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 5.03 Kgs<li style="margin-bottom: 5px;">Vida útil promedio de 5 años</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">BATERÍA; AS SEGURIDAD ELECTRÓNICA</p><ul style="padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">LK4.56<li style="margin-bottom: 5px;">LK-5.5-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-7-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-9.5-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-12-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-18-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-26-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-35-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-40-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-55-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-75-12<p style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">BATERÍA; AS DE CICLO PROFUNDO</p><ul style="padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">PL-100D-12-V2<li style="margin-bottom: 5px;">PL-100D-12-SIDE<li style="margin-bottom: 5px;">PL-120D-12V<li style="margin-bottom: 5px;">PL-150D-12-V2<li style="margin-bottom: 5px;">PL-200D-12-V2<p style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">BATERÍA; AS DE GEL</p><ul style="padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-200<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-100<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-150<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-200<p style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">BATERÍA; AS CON RETARDO A LA FLAMA</p><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">LK-5.5-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-7.5-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-9.5-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-12-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-18-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-26-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-35-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-40-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-55-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-75-12-FR</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Wx05W10HZWY?si=O18kL6Ts3L0K2ECZ" allowfullscreen="allowfullscreen"></div><div style="width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/vxRGzTOzyOg?si=pV9ZodxZWm6s9WY" allowfullscreen="allowfullscreen"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/vxRGzTOzyOg?si=pV9ZodxZWm6s9WY" allowfullscreen="allowfullscreen"></div><div style="width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/vxRGzTOzyOg?si=pV9ZodxZWm6s9WY" allowfullscreen="allowfullscreen"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/vxRGzTOzyOg?si=pV9ZodxZWm6s9WY" allowfullscreen="allowfullscreen"></div><div style="width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/vxRGzTOzyOg?si=pV9ZodxZWm6s9WY" allowfullscreen="allowfullscreen"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería AGM-VRLA de 12 V y 18 Ah
Característica 2	Sistema sellado sin mantenimiento y anti-derrames
Característica 3	Diseño de baja autodescarga y vida útil prolongada
Característica 4	Certificación UL (MH62092) para seguridad y calidad
Característica 5	Material plástico ABS retardante a la flama
Característica 6	Ideal para alarmas, control de acceso y videovigilancia

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 19:45