



SKU: LK2612 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Copiar desde aquí --></div>

<div style='display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'></div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Título y descripción --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'><h1 style='font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;'>LK2612</h1><h3 style='font-size: 20px; margin: 10px 0 20px; color: inherit;'>Batería´a AGM - VRLA de 12 Vcc; 26 Amper Hora</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin: 0 20px;'>La serie de baterías´a,as LINKEDPRO, est´n diseña y adas con tecnología AGM-VRLA (Fibra de vidrio absorbente, con v´n;lulas de regulaci&ocaron;n), placas de alto rendimiento y electrolito´o para proporcionar una salida de energía adicional. Las batería,as de la serie LINKEDPRO BY EPCOM son batería,as de respaldo para equipos electr&ocaron;nicos, con una vida´n;t&il o flotante de 5 años a 25°C, est´n;n aprobadas por UL (MH62092).</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center; margin: 20px 0;'>Sistemas de alimentaci&ocaron;n
Emergencia</p></div><!-- Sección de características y especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><!-- Características --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style="list-style-type: disc; padding-left: 20px; margin: 20px 0 0 0; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Batería,as AGM-VRLA<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 12V<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad: 12 Ah<li style="margin-bottom: 5px;">Construcci&ocaron;n´a: prueba de derrames<li style="margin-bottom: 5px;">Alta confiabilidad y estabilidad<li style="margin-bottom: 5px;">Sellado y libre de mantenimiento<li style="margin-bottom: 5px;">Certificado UL (MH62092)<li style="margin-bottom: 5px;">Certificado UL94-HB: Resistencia al fuego b´n;sico<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaci&ocaron;n de Seguridad y Calidad<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de mayor vida´n;t&il y baja autodescarga</div></div><!-- Especificaciones Físicas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Físicas:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="list-style-type: disc; padding-left: 20px; margin: 20px 0 0 0; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Terminales: M5<li style="margin-bottom: 5px;">Positivo: di&ocaron;xido de plomo<li style="margin-bottom: 5px;">Negativo: plomo<li style="margin-bottom: 5px;">Electrolito: gel de ´n;lía sulfíaño<li style="margin-bottom: 5px;">V´n;lula de seguridad: EPDR<li style="margin-bottom: 5px;">Terminal: Cobre<li style="margin-bottom: 5px;">Material: plíañoñstico ABS<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Gris - Az&ucuten;l<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: 25 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (largo x ancho x alto): 175 x 166 x 126 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 7.4 Kgs<li style="margin-bottom: 5px;">Vida´n;t&il promedio de 5 años</div></div><!-- Productos relacionados --><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Productos relacionados</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 20px 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;">BATERía,AS SEGURIDAD ELECTR&ACUTE;NICA</p><p style="padding-left: 20px; margin: 0 20px 0 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">LK4.56<li style="margin-bottom: 5px;">LK-5.12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-5.12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-9.5-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-18-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-26-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-35-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-40-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-55-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-75-12<li style="margin-bottom: 5px;">PL-100D-12<li style="margin-bottom: 5px;">PL-100D-12-SIDE<li style="margin-bottom: 5px;">PL-120D-12<li style="margin-bottom: 5px;">PL-120D-12-V<li style="margin-bottom: 5px;">PL-200D-12-V<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-100<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-100<

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente
Característica 2	Capacidad 26 Ah para energía prolongada
Característica 3	Construcción sellada y libre de mantenimiento
Característica 4	Certificación UL (MH62092) y UL94-HB
Característica 5	Vida útil promedio de 5 años a 25°C
Característica 6	Diseño a prueba de derrames y alta estabilidad

