



Batería de respaldo 12 V | 35 Ah | AGM | Especial para Seguridad Electrónica | UPS | Vida útil 5 años | Terminales T1

SKU: LK3512 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías, Cargadores y Accesorios

\$1,238.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Banner Guía Técnica con imagen clickeable --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"></div><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;">La serie de baterías LINKEDPRO, está diseñada con tecnología AGM-VRLA (Fibra de vidrio absorbente, con válvulas de regulación), placas de alto rendimiento y electrolito para proporcionar una salida de energía adicional. Las baterías de la serie LINKEDPRO BY EPCOM son baterías de respaldo para equipos electrónicos, con una vida útil diseñada para un funcionamiento de 5 años a 25°C, están aprobadas por UL (MH62092).</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;">Sistemas de alimentación de Emergencia</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="margin-bottom: 5px;">Certificado UL94-HB: Resistencia al fuego</div><div style="margin-bottom: 5px;">Capacidad: 35 Ah</div><div style="margin-bottom: 5px;">Construcción a prueba de derrames</div><div style="margin-bottom: 5px;">Alta confiabilidad y estabilidad</div><div style="margin-bottom: 5px;">Sellado y libre de mantenimiento</div><div style="margin-bottom: 5px;">Certificado UL (MH62092)</div><div style="margin-bottom: 5px;">Disenado de mayor vida útil y baja autodescarga</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Terminal: T1<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Seguridad: EPDR<li style="margin-bottom: 5px;">Terminal: Cobre<li style="margin-bottom: 5px;">Material: plástico<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Gris - Azulado<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: 25 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (largo x ancho x alto): 196 x 155 x 170 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 10 Kgs<li style="margin-bottom: 5px;">Vida útil promedio de 5 años</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Productos relacionados</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><p style="margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; font-size: 14px; color: inherit;">BATERÍA SEGURIDAD ELECTRÓNICA</p><ul style="padding-left: 20px; margin: 0 0 20px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">LK4.56<li style="margin-bottom: 5px;">LK-5.5-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-7-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-9.5-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-12-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-18-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-26-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-35-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-40-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-55-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-75-12</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Wx05W1OHZWY?si=O18kL6Ts3LOk2EC2C" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/vxRGzTOzyOg?si=pV9ZdxZWm6s59WY" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="min-width: 280px;"></div><div style="min-width: 280px;"></div><div style="min-width: 280px;"></div><div style="min-width: 280px;"></div><div style="min-width: 280px;"></div><div style="min-width: 280px;"></div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA con válvulas de regulación
Característica 2	Voltaje de 12 V y 35 Amper-Hora
Característica 3	Construcción a prueba de derrames
Característica 4	Certificación UL MH62092 garantiza seguridad
Característica 5	Diseño de baja autodescarga y alta estabilidad
Característica 6	Vida útil promedio de 5 años a 25°C