



SKU: LK4012 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$1,384.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <!-- Banner Gráfica Técnica con imagen rickie --> <!-- Copiar desde aquí --> <div style="display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;"> </div><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><h1 style="font-size: 28px; color: inherit; margin-bottom: 10px;">LK4012</h1><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 20px;">Batería;as AGM-VRLA de 12 Vcc; 40 Amper Hora</h3></div><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">La serie de batería;as LINKEDPRO BY EPCOM, estáas diseñadas con tecnología;as AGM-VRLA (Fibra de vidrio absorbente, con váacua;as lúulas de regulaci&ocaron;n), placas de alto rendimiento y elect&ocaron;n;as de litio para proporcionar una salida de energía;as adicional. Las batería;as de la serie LINKEDPRO BY EPCOM son batería;as de respaldo para equipos elect&ocaron;n;icos, con una vida útil de diseño; flotante de 5 ños; a 25°C. estáas aprobadas por UL (MH62092). <p><p style="text-align: center; font-size: 15px; color: inherit; margin: 20px 0;">Sistemas de alimentaci&ocaron;n; Emergencia</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 255, 0.05);">Caracterías;ticas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Batería;as AGM-VRLA<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 12 V<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad: 40 Ah<li style="margin-bottom: 5px;">Construcci&ocaron;n; a prueba de derrames<li style="margin-bottom: 5px;">Alta confiabilidad y estabilidad<li style="margin-bottom: 5px;">Sellado y libre de mantenimiento<li style="margin-bottom: 5px;">Certificado UL (MH62092)<li style="margin-bottom: 5px;">Certificado UL94-HB: Resistencia al fuego báasico<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaci&ocaron;n; de Seguridad y Calidad<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño; de mayor vida útil y baja autodescarga</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 255, 0.05);">Especificaciones Físicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Terminales: T2<li style="margin-bottom: 5px;">Positivo: di&ocaron;n;ido de plomo<li style="margin-bottom: 5px;">Negativo: plomo<li style="margin-bottom: 5px;">Electrolito: gel de úasido sulfúrico<li style="margin-bottom: 5px;">Váacua;as lúulas de seguridad: EPDR<li style="margin-bottom: 5px;">Terminal: Cobre<li style="margin-bottom: 5px;">Material: pláasico; stico ABS<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Gris - Azúas<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: 25 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (largo x ancho x alto): 198 x 167 x 173 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 15.3 Kgs<li style="margin-bottom: 5px;">Vida útil: promedio de 5 ños</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 255, 0.05);">Productos relacionados</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin-top: 0;">BATERíAS AS SEGURIDAD ELECTR&ocaron;n;NICA</p><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">LK4.56<li style="margin-bottom: 5px;">LK-5.5-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-7.12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-9.5-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-12-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-18-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-26-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-35-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-40-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-55-12</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 255, 0.05);">Videos --></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Wx05W1OHZW7?si=O18kL6T53LOk2ECz" allowfullscreen="allowfullscreen" /></div><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/vxRGZToZyOg?si=pV9ZodxZWm6s59WY" allowfullscreen="allowfullscreen" /></div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="min-width: 280px;"></div><div style="min-width: 280px;"><img class="fr-fr-dii" style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(15

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería AGM-VRLA 12 V / 40 Ah
Característica 2	Construcción sellada y libre de mantenimiento
Característica 3	Certificación UL (MH62092) y UL94-HB
Característica 4	Placas de alto rendimiento con electrolito optimizado
Característica 5	Baja autodescarga con vida útil de 5 años
Característica 6	Diseño T2 para sistemas de seguridad electrónica