



SKU: LK712 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$258.36

Precios con IVA incluido

width: display: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <!-- Banner Gráfica Técnica con imagen clickable --> <!-- Copiar desde aquí --> <div style="display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Título --> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;"> LK712 </h1> <h3 style="font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;"> Batería a AGM-VRLA de 12 Vc; 7 Amp</h3> </div> <!-- Descripción principal mejorada --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="text-align: justify; color: inherit; font-size: 15px;"> La bateríúa LK712 LINKEDPRO BY EPCOM es la soluciún respéndole energéa; tícúmés; utilizada en sistemas de seguridad electúnica; alarmas de intrusiún; CCTV, control de acceso, paneles de incendio y telecomunicaciones. Con tecnologéa AGM-VRLA (electúlitúo absorbido en fibra de vidrio, sellada y libre de mantenimiento), ofrece resistencia a 25°C en uso flotante; o de 5 aúnútido; o a 25°C y certificaciún UL (MH62092) . </p> <p style="text-align: justify; color: inherit; font-size: 15px;"> Incluye terminal F1 con adaptador F2 para compatibilidad universal con la mayoréa de equipos de mercado. Su construcciún a prueba de derrames y su diseño compacto (151 × 65 × 100 mm) facilita la instalaciún en gabinetes, racks y espacios reducidos. </p> <p style="text-align: center; margin: 20px 0; font-size: 15px;"> Respaldo energético confiable para sistemas críticos de seguridad </p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"> Caracterésticas </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Tecnologéa: AGM-VRLA <li style="margin-bottom: 5px;"> Voltaje: 12V / Capacidad 7Ah <li style="margin-bottom: 5px;"> Respaldo para equipos críticos <li style="margin-bottom: 5px;"> Certificaciún: UL (MH62092) <li style="margin-bottom: 5px;"> Seguridad y calidad garantizada <li style="margin-bottom: 5px;"> UL94-HB <li style="margin-bottom: 5px;"> Resistencia al fuego búa <li style="margin-bottom: 5px;"> Terminal F1 + adaptador F2 <li style="margin-bottom: 5px;"> Compatibilidad universal <li style="margin-bottom: 5px;"> Vida <li style="margin-bottom: 5px;"> Resistencia a 25°C en uso flotante <li style="margin-bottom: 5px;"> Construcciún: sellada, a prueba de derrames <li style="margin-bottom: 5px;"> Baja autodescarga <li style="margin-bottom: 5px;"> Lista para usar tra <li style="margin-bottom: 5px;"> Especificaciones Físicas <li style="margin-bottom: 5px;"> Dimensiones: 151 × 65 × 100 mm (5.94 × 2.56 × 3.94 in) <li style="margin-bottom: 5px;"> Peso: 1.99 kg <li style="margin-bottom: 5px;"> Material: Plústico ABS resistente <li style="margin-bottom: 5px;"> Color: Gris-Azul <li style="margin-bottom: 5px;"> Terminal positivo: Diú <li style="margin-bottom: 5px;"> Terminal negativo: Plomo <li style="margin-bottom: 5px;"> Electrúlitúo: Gel de sulfúato <li style="margin-bottom: 5px;"> Vúlula de seguridad: EPDR (regulaciún automútica) <li style="margin-bottom: 5px;"> Temperatura de operaciún: 25 °C (rango -15 a 50 °C) <li style="margin-bottom: 5px;"> Productos relacionados </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"> Productos relacionados </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-weight: bold; color: inherit; font-size: 14px;"> BATERéAS SEGURIDAD </p> <p> ELECTRúCA: NICA </p> <p> UL: LK4.56 </p> <p> Lúmina: LK1.212 </p> <p> Lúmina: LK5.512 </p> <p> Lúmina: LK9.512 </p> <p> Lúmina: LK12.12 </p> <p> Lúmina: LK18.12 </p> <p> Lúmina: LK35.12 </p> <p> Lúmina: LK40.12 </p> <p> Lúmina: LK45.12 </p> <p> Lúmina: LK55.12 </p> <p> Lúmina: LK75.12 </p> <p> Lúmina: LK100.12 </p> <p> Lúmina: LK120.12 </p> <p> Lúmina: LK150.12 </p> <p> Lúmina: LK180.12 </p> <p> Lúmina: LK210.12 </p> <p> Lúmina: LK240.12 </p> <p> Lúmina: LK270.12 </p> <p> Lúmina: LK300.12 </p> <p> Lúmina: LK330.12 </p> <p> Lúmina: LK360.12 </p> <p> Lúmina: LK390.12 </p> <p> Lúmina: LK420.12 </p> <p> Lúmina: LK450.12 </p> <p> Lúmina: LK480.12 </p> <p> Lúmina: LK510.12 </p> <p> Lúmina: LK540.12 </p> <p> Lúmina: LK570.12 </p> <p> Lúmina: LK600.12 </p> <p> Lúmina: LK630.12 </p> <p> Lúmina: LK660.12 </p> <p> Lúmina: LK690.12 </p> <p> Lúmina: LK720

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sin mantenimiento ni riesgo de derrames
Característica 2	Certificación UL para instalaciones de seguridad electrónica
Característica 3	Diseño compacto para gabinetes y racks de alta densidad
Característica 4	Terminal F1 con adaptador F2 para compatibilidad universal
Característica 5	Vida útil de diseño 5 años a temperatura ambiente estándar
Característica 6	Construcción sellada resistente al fuego UL94-HB