



Batería de respaldo 12 V | 7.5 Ah | AGM | Certificada UL94-V0 Retardante a la Flama | Especial para Seguridad Electrónica | UPS | Sistemas de Emergencia | Vida útil 5 años | Terminales F1 + Adaptador F2

SKU: LK7.512FR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$248.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px; '> </div><div style='display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px; '> </div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Descripciön</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; '>La serie de baterías LINKEDPRO BY EPCOM est´n diseñadas con tecnología AGM-VRLA (Fibra de vidrio absorbente, con v´lulas de regulaciön), placas de alto rendimiento y electölitro para proporcionar una salida de energía adicional. Las baterías de la serie LINKEDPRO BY EPCOM son baterías de respaldo para equipos electönicos, con una vida útil de diseño flotante de 5 años a 25°C, est´n aprobadas por UL (MH62092).</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center; '>Sistemas de alimentaciön de Emergencia</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Retardante a la Flama<li style='margin-bottom: 5px; '>Voltaje: 12 V<li style='margin-bottom: 5px; '>Capacidad: 7.5 Ah<li style='margin-bottom: 5px; '>Construcciön a prueba de derrames<li style='margin-bottom: 5px; '>Alta confiabilidad y estabilidad<li style='margin-bottom: 5px; '>Sellado y libre de mantenimiento<li style='margin-bottom: 5px; '>Certificado UL (MH62092)<li style='margin-bottom: 5px; '>Certificado UL94-V0: Resistencia al fuego alta<li style='margin-bottom: 5px; '>Certificaciön de Seguridad y Calidad<li style='margin-bottom: 5px; '>Diseño de mayor vida útil y baja autodescarga</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Especificaciones Fíciles</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo de Terminales: F1<li style='margin-bottom: 5px; '>Incluye adaptador de terminal: F2<li style='margin-bottom: 5px; '>Positivo: diöxido de plomo<li style='margin-bottom: 5px; '>Negativo: Plomo<li style='margin-bottom: 5px; '>Material: pl´nstico ABS retardante de llama UL94-V0<li style='margin-bottom: 5px; '>Color: Rojo<li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de funcionamiento: 25 °C<li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones (largo x ancho x alto): 151 x 65 x 94 mm<li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 2.07 Kgs<li style='margin-bottom: 5px; '>Vida útil promedio de 5 años</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Productos relacionados</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><p style='margin-bottom: 10px; '>BATERíAS SEGURIDAD ELECTRÓNICA</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>LK4.56<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-5.5-12<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-9.5-12<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-18-12<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-18-12<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-26-12<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-35-12<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-40-12<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-55-12<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-75-12<p style='margin-bottom: 10px; '>BATERíAS DE CICLO PROFUNDO</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>PL-100D-12-V2<li style='margin-bottom: 5px; '>PL-100D-12-SIDE<li style='margin-bottom: 5px; '>PL-100D-12V<li style='margin-bottom: 5px; '>PL-150D-12-V2<li style='margin-bottom: 5px; '>PL-200D-12-V2<p style='margin-bottom: 10px; '>BATERíAS DE GEL</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>PG-12-100<li style='margin-bottom: 5px; '>PG-12-150<li style='margin-bottom: 5px; '>PG-12-200<p style='margin-bottom: 10px; '>BATERíAS CON RETARDO A LA FLAMA</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>LK-5.5-12-FR<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-7.5-12-FR<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-9.5-12-FR<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-12-12-FR<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-18-12-FR<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-26-12-FR<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-35-12-FR<li style='margin-bottom: 5px; '>LK-75-12-FR</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; '><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/Wx05W1OHZY7si=018kL6Ts3L0k2ECz' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; '><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/vxRGzTOzyOg?si=pV9ZodxZWm6s59WY' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; '></div><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; '></div><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; '></div><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; '></div><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; '></div><div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px; '></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente
Característica 2	UL94-V0: Máxima resistencia al fuego certificada
Característica 3	Certificación UL (MH62092) para seguridad y calidad
Característica 4	Vida útil de 5 años a 25°C
Característica 5	Diseño a prueba de derrames y libre de mantenimiento
Característica 6	Compatible con sistemas de seguridad y emergencia

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 17:08