



Batería de respaldo 12V | 1.2 Ah | AGM | Especial para seguridad electrónica | UPS | Sistemas de Emergencia | Vida útil 5 años | Terminales F1 + Adaptador F2

SKU: LK1.212 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$129.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 V y 1.2 Ah diseñada para sistemas de seguridad electrónica, alarmas contra incendio y equipos de emergencia. Utiliza tecnología de fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación que eliminan riesgos de derrame de electrolito, permitiendo operación segura en cualquier posición. Las placas de alto rendimiento proporcionan salida de energía estable durante ciclos de respaldo. Cuenta con vida útil de diseño de 5 años en operación flotante a 25°C y certificaciones UL (MH62092) y CE que garantizan cumplimiento en instalaciones profesionales críticas.

Características Generales

- Tecnología: AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat, Valve Regulated Lead Acid)
- Voltaje nominal: 12 VCC
- Capacidad: 1.2 Ah
- Vida útil de diseño: 5 años en operación flotante a 25°C
- Construcción: A prueba de derrames, operación en cualquier posición
- Material de carcasa: ABS gris resistente a condiciones ambientales
- Terminales: F1 con adaptador F2 incluido
- Certificaciones: UL (MH62092), CE
- Aplicaciones: Sistemas de alarma, incendio, UPS, alimentación de emergencia

Desempeño Eléctrico

Voltaje: 12 VCC
Capacidad: 1.2 Ah
Tecnología: AGM-VRLA
Vida útil: 5 años (flotante a 25°C)

Físicas y Construcción

Carcasa: ABS gris
Construcción: A prueba de derrames
Terminales: F1 + adaptador F2
Certificaciones: UL (MH62092), CE
Contenido del Paquete: Batería AGM-VRLA 12V 1.2Ah • Adaptador de terminales F2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sin mantenimiento ni derrames
Característica 2	Vida útil de 5 años en operación flotante a 25°C
Característica 3	Certificaciones UL y CE para instalaciones críticas
Característica 4	Construcción ABS resistente a condiciones ambientales
Característica 5	Terminales F1 con adaptador F2 para compatibilidad universal
Característica 6	Ideal para sistemas de alarma, incendio y UPS de emergencia