



Batería de Respaldo / 12V / 7 Ah / Tecnología AGM/VRLA / Terminales F1 / 5 Años Vida Útil / UL Reconocida

SKU: PS-1270-F1 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$444.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones de respaldo de equipos electrónicos, sistemas de seguridad, UPS y dispositivos de comunicaciones. Su construcción libre de mantenimiento elimina la necesidad de verificación de electrolitos o rellenado durante los 5 años de vida útil proyectada. La carcasa de ABS proporciona resistencia mecánica y protección contra propagación de fuego, mientras los terminales F1 estandarizados facilitan la integración en equipos de respaldo existentes. Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales que requieren validación de seguridad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) y VRLA (Valve Regulated Lead Acid)Diseño sellado y libre de mantenimientoCapacidad: 7.0 Ah @ 20HR a 12VVida útil proyectada: 5 añosTerminales: F1 (Faston 4.8 mm)Carcasa: ABS resistente a impactos y fuegoCertificación: UL reconocida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><p style='margin: 8px 0;'>Voltaje nominal: 12V</p><p style='margin: 8px 0;'>Capacidad: 7.0 Ah @ 20HR</p><p style='margin: 8px 0;'>Tecnología: AGM / VRLA</p><p style='margin: 8px 0;'>Vida útil: 5 años</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Seguridad</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><p style='margin: 8px 0;'>Terminales: F1 (Faston 4.8 mm)</p><p style='margin: 8px 0;'>Carcasa: ABS resistente a impactos y fuego</p><p style='margin: 8px 0;'>Diseño: Sellado, libre de mantenimiento</p><p style='margin: 8px 0;'>Certificación: UL reconocida</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><p style='margin: 8px 0;'>1 × Batería PS1270F1 12V 7Ah</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sellada sin mantenimiento durante toda su vida útil
Característica 2	Vida útil de 5 años reduce frecuencia de reemplazo en sistemas críticos
Característica 3	Terminales F1 para conexión rápida y segura en equipos estándar
Característica 4	Carcasa ABS resistente a impactos y retardante al fuego
Característica 5	Capacidad nominal 7.0 Ah @ 20HR para respaldo prolongado de equipos
Característica 6	Certificación UL para instalaciones que requieren cumplimiento normativo