



Batería de respaldo 6 V | 4.5 Ah | AGM | Especial para Seguridad Electrónica | UPS | Sistemas de Emergencia | Vida útil 5 años | Terminales F1

SKU: LK4.56 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$111.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Banner Guía Técnica con imagen clickable --> <!-- Copiar desde aqui --><div style="display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;"> </div><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Titulos --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><h1 style="color: inherit; margin: 0 0 10px 0;">LK4.56</h1><h3 style="color: inherit; margin: 0;">Batería; a AGM -VRLA de 6 Vcc; 4.5 Amper Hora</h3></div><!-- Descripción principal --><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; color: bold; font-size: 15px;">Sistemas de alimentación Emergencia</p></div><!-- Sección de cards con flex --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Batería; a AGM-VRLA<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 6 V<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad: 4.5 Ah<li style="margin-bottom: 5px;">Vida útil promedio 5 años<li style="margin-bottom: 5px;">Construcción a prueba de derrames<li style="margin-bottom: 5px;">Alta confiabilidad y estabilidad<li style="margin-bottom: 5px;">Sellado y libre de mantenimiento<li style="margin-bottom: 5px;">Certificado UL (MH62092)<li style="margin-bottom: 5px;">Certificado UL94-HB: Resistencia al fuego<li style="margin-bottom: 5px;">Certificación de Seguridad y Calidad<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de mayor vida útil y baja autodescarga</div><!-- Especificaciones Físicas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Terminales: F1<li style="margin-bottom: 5px;">Positivo: dióxido de plomo<li style="margin-bottom: 5px;">Negativo: plomo<li style="margin-bottom: 5px;">Electrolito: gel de ácido; sulfato<li style="margin-bottom: 5px;">Válvula de seguridad: EPDR<li style="margin-bottom: 5px;">Terminal Cobre<li style="margin-bottom: 5px;">Material: plástico ABS<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Gris<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: 25 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (largo x ancho x alto): 70 x 47 x 105 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.67 Kgs<li style="margin-bottom: 5px;">Vida útil promedio 5 años</div><!-- Productos relacionados --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Productos relacionados</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; color: inherit;">BATERÍA; A SEGURIDAD ELECTRÓNICA</p><ul style="padding-left: 20px; margin: 0 0 20px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">LK-5.5-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-7-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-9.5-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-12-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-18-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-26-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-35-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-40-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-55-12<li style="margin-bottom: 5px;">LK-75-12<p style="margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; color: inherit;">BATERÍA; A DE CICLO PROFUNDO</p><ul style="padding-left: 20px; margin: 0 0 20px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">PL-100D-12-V2<li style="margin-bottom: 5px;">PL-100D-12-SIDE<li style="margin-bottom: 5px;">PL-120D-12V<li style="margin-bottom: 5px;">PL-150D-12V2<li style="margin-bottom: 5px;">PL-200D-12-V2<p style="margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; color: inherit;">BATERÍA; A DE GEL</p><ul style="padding-left: 20px; margin: 0 0 20px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-100<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-150<li style="margin-bottom: 5px;">PG-12-200<p style="margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold; color: inherit;">BATERÍA; A CON RETARDO A LA FLAMA</p><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">LK-7.5-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-9.5-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-12-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-18-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-26-12-FR<li style="margin-bottom: 5px;">LK-35-12-FR</div></div><div style="display: flex; gap: 15px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 48%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Wx05W1OHZWY?si=O18kL6T3L0K2EC2" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/vxRgZT0yOg?si=pV9ZdxZWm6s59WY" allowfullscreen="allowfullscreen"></div></div><div style="display: flex; gap: 15px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 48%; min-width: 300px;"><div style="flex: 1 1 48%; min-width: 300px;"><div style="flex: 1 1 48%; min-width: 300px;"><div style="flex: 1 1 48%; min-width: 300px;"><div style="flex: 1 1 48%; min-width: 300px;"></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sellada y libre de mantenimiento
Característica 2	Voltaje 6 VCC con capacidad de 4.5 Ah para respaldo
Característica 3	Vida útil promedio de 5 años a 25°C en operación flotante
Característica 4	Certificación UL (MH62092) para aplicaciones de seguridad
Característica 5	Construcción a prueba de derrames con alta estabilidad
Característica 6	Terminales F1 para conexión rápida en equipos electrónicos

