



Batería de Respaldo AGM / 12 V / 26 Ah / Vida Útil 5 Años / Terminales M5 / Certificación UL

SKU: LK2612 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$873.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Batería de respaldo con tecnología AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat - Valve Regulated Lead Acid) diseñada para sistemas de seguridad electrónica, UPS y aplicaciones de emergencia. Emplea placas de alto rendimiento con electrolito absorbido en fibra de vidrio, eliminando la necesidad de mantenimiento periódico. Su construcción sellada a prueba de derrames permite instalación en múltiples posiciones con alta estabilidad mecánica. Ofrece una vida útil de diseño de 5 años en operación flotante a 25°C, con certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales de respaldo energético.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad nominal: 26 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje nominal: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Construcción sellada, libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Vida útil promedio: 5 años a 25°C en operación flotante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Terminales tipo M5</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología>AGM-VRLA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad>26 Ah</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de construcción>Sellada, libre de mantenimiento</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estandarización>A prueba de derrames</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estabilidad>Alta estabilidad mecánica</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Terminales>M5</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Construcción</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al fuego>UL94-HB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sellada sin mantenimiento operativo
Característica 2	Capacidad 26 Ah para respaldo energético prolongado
Característica 3	Certificación UL para instalaciones de seguridad electrónica
Característica 4	Construcción a prueba de derrames con alta estabilidad mecánica
Característica 5	Vida útil 5 años en operación flotante a 25°C
Característica 6	Terminales M5 para conexión rápida en gabinetes de respaldo