



Batería de Respaldo AGM / 6 VCC / 4.5 Ah / Vida Útil 5 Años / Terminales F1 / Certificación UL

SKU: LK4.56 Marca: LINKEDPRO BY EPCOR Categoría: Baterías

\$110.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Batería de respaldo con tecnología AGM-VRLA (fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación), diseñada para proporcionar energía auxiliar en equipos electrónicos de seguridad, sistemas de emergencia y UPS. Ofrece un voltaje de 6 VCC y una capacidad de 4.5 Ah, con placas de alto rendimiento que garantizan una descarga estable y confiable. Su construcción sellada elimina la necesidad de mantenimiento y previene derrames de electrolito. Cuenta con certificación UL (MH62092) y resistencia al fuego básica UL94-HB, asegurando cumplimiento en instalaciones profesionales. La vida útil de diseño en operación flotante es de 5 años a 25°C, lo que reduce la frecuencia de reemplazo en infraestructuras críticas.

Características Generales:

- Tecnología: AGM-VRLA (fibra de vidrio absorbente)
- Voltaje: 6 VCC
- Capacidad: 4.5 Ah
- Construcción: Sellada y libre de mantenimiento
- Vida útil promedio: 5 años a 25°C (operación flotante)
- Terminales: F1
- Certificación UL: MH62092
- Certificación UL94-HB: Resistencia al fuego básico

Especificaciones Eléctricas y Físicas:

- Tipo de batería: Plomo-ácido sellada (SLA)
- Química: AGM (Absorbent Glass Mat)
- Voltaje nominal: 6 V
- Capacidad nominal: 4.5 Ah
- Configuración de terminales: F1 (Faston 187)
- Resistencia al fuego: UL94-HB

Contenido del Paquete:

Batería de respaldo AGM 6 V / 4.5 Ah

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sellada y libre de mantenimiento
Característica 2	Voltaje 6 VCC con capacidad de 4.5 Ah para respaldo
Característica 3	Vida útil promedio de 5 años a 25°C en operación flotante
Característica 4	Certificación UL (MH62092) para aplicaciones de seguridad
Característica 5	Construcción a prueba de derrames con alta estabilidad
Característica 6	Terminales F1 para conexión rápida en equipos electrónicos