



Batería de Respaldo AGM-VRLA / 12 V / 12 Ah / Retardante a la Flama UL94-V0 / Vida Útil 5 Años / Terminales F1 + Adaptador F2

SKU: LK1212FR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$419.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 V y 12 Ah diseñada para aplicaciones de seguridad electrónica, sistemas de emergencia y UPS. Utiliza tecnología de fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación y placas de alto rendimiento para proporcionar salida de energía adicional estable y confiable. Cuenta con certificación UL94-V0 de retardancia a la flama para instalaciones en entornos críticos. Su diseño flotante ofrece una vida útil de 5 años a 25°C, siendo sellada y completamente libre de mantenimiento para operación continua sin intervención. Aprobada bajo estándar UL MH62092 para cumplimiento de requisitos de seguridad certificados en sistemas profesionales.

Características Generales

- Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente
- Certificación UL94-V0 resistencia al fuego avanzada
- Diseño flotante con vida útil de 5 años a 25°C
- Sellada y libre de mantenimiento para uso continuo
- Aprobación UL MH62092 para seguridad certificada
- Compatible con sistemas de seguridad y emergencia

Desempeño Eléctrico

- Voltaje nominal: 12 V
- Capacidad: 12 Ah
- Tecnología: AGM-VRLA
- Electrolito absorbido en fibra de vidrio
- Placas de alto rendimiento
- Diseño flotante
- Vida útil de diseño: 5 años a 25°C

Terminales: F1 + adaptador F2

Seguridad y Certificaciones

- Certificación UL94-V0 retardante a la flama
- Aprobación UL MH62092
- Resistencia al fuego avanzada
- Construcción sellada sin fugas
- Libre de mantenimiento durante operación

Aplicaciones y Contenido

- Sistemas de seguridad electrónica
- Sistemas de alimentación de emergencia
- UPS (Uninterruptible Power Supply)
- Equipos electrónicos de respaldo
- Batería AGM-VRLA LK1212FR

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente para mayor durabilidad
Característica 2	Certificación UL94-V0 para resistencia avanzada al fuego en instalaciones críticas
Característica 3	Diseño flotante con vida útil de 5 años a 25°C para operación continua
Característica 4	Sellada y libre de mantenimiento para reducir costos operativos
Característica 5	Aprobación UL MH62092 para cumplimiento de estándares de seguridad
Característica 6	Compatible con sistemas de seguridad, UPS y alimentación de emergencia