



Batería de Respaldo AGM-VRLA / 12 V / 18 Ah / Vida Útil 5 Años / Terminales T1 / Certificación UL

SKU: LK1812 Marca: LINKERPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$721.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 V y 18 Ah diseñada para sistemas de seguridad electrónica, alimentación de emergencia y equipos críticos. Utiliza tecnología de fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación, placas de alto rendimiento y electrolito inmovilizado para proporcionar energía estable y confiable. Su construcción sellada elimina la necesidad de mantenimiento periódico y previene derrames de electrolito. Ofrece una vida útil de diseño flotante de 5 años a 25°C, con baja tasa de autodescarga que garantiza disponibilidad operativa en condiciones de standby prolongado. Carcasa fabricada en plástico ABS retardante a la flama certificado UL94-HB, con aprobación UL MH62092 para aplicaciones que exigen cumplimiento de estándares de seguridad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología: AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat, Válvulas de Regulación)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje nominal: 12 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 18 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil flotante de diseño: 5 años a 25°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Baja tasa de autodescarga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de carcasa: Plástico ABS retardante a la flama<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación UL: MH62092<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación UL94-HB: Resistencia al fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminales: T1<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Alarmas, control de acceso, videovigilancia, UPS, sistemas de emergencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 18 Ah</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología: AGM-VRLA</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Vida útil flotante: 5 años a 25°C</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Autodescarga: Baja</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Seguridad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Construcción: Sellada, sin mantenimiento, anti-derrames</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carcasa: ABS retardante a la flama</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación UL: MH62092</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación material: UL94-HB</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Terminales: T1</p></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>1 Batería de respaldo AGM-VRLA 12 V 18 Ah</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sellada sin mantenimiento ni riesgo de derrames
Característica 2	Vida útil flotante de 5 años a 25°C para operación continua confiable
Característica 3	Carcasa ABS retardante a la flama con certificación UL94-HB
Característica 4	Certificación UL MH62092 para aplicaciones de seguridad electrónica
Característica 5	Baja autodescarga para disponibilidad extendida en standby
Característica 6	Terminales T1 compatibles con UPS, alarmas y sistemas de control de acceso