



SKU: LK5.512FR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de respaldo AGM-VRLA de 12 VCC y 5.5 Ah diseñada para sistemas de seguridad electrónica, alimentación ininterrumpida (UPS) y sistemas de emergencia. Utiliza tecnología de fibra de vidrio absorbente con placas de alto rendimiento y electrolito para proporcionar salida de energía adicional estable y confiable. Su construcción sólida y libre de mantenimiento permite operación continua sin requerimiento de servicio periódico. Certificada bajo UL94-V0 para resistencia mejorada al fuego aprobada por UL (MH62092) para cumplimiento en aplicaciones de seguridad. Incluye terminales F1 con adaptador F2 para facilitar la conexión con diversos equipos electrónicos.

• Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente

• Certificación UL94-V0 resistencia al fuego mejorada

• Diseño flotante con vida útil de 5 años a 25°C

• Sellada y libre de mantenimiento para uso continuo

• Aprobación UL (MH62092) para seguridad certificada

• Construcción a prueba de derrames

• Alta confiabilidad y estabilidad

• Terminales F1 con adaptador F2

• Desempeño Eléctrico

• Capacidad de 5.5 Ah

• Tecnología: AGM-VRLA

• Diseño flotante

• Vida útil: 5 años a 25°C

• Físicas y Certificaciones

• Aprobación UL (MH62092)

• Construcción sellada a prueba de derrames

• Libre de mantenimiento

• Terminales F1 + adaptador F2

• Aplicaciones y Contenido

• Control de acceso

• Videovigilancia

• UPS y sistemas de emergencia

• Batería AGM-VRLA 12V 5.5Ah con terminales F1 y adaptador F2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM con fibra de vidrio absorbente para uso continuo sin mantenimiento
Característica 2	Certificación UL94-V0 para mayor resistencia al fuego en instalaciones críticas
Característica 3	Diseño flotante con vida útil de 5 años a 25°C para operación estable
Característica 4	Aprobación UL MH62092 para cumplimiento en sistemas de seguridad electrónica
Característica 5	Construcción sellada a prueba de derrames para instalación en cualquier posición
Característica 6	Terminales F1 con adaptador F2 para compatibilidad con diversos equipos de respaldo