



SKU: LK7512 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de respaldo AGM-VRLA de 12 VCC y 75 Ah diseñada para sistemas de alimentación ininterrumpida, equipos electrónicos críticos, sistemas de emergencia y aplicaciones fotovoltaicas. Utiliza tecnología de fibra de vidrio absorbente (AGM) con válvulas de regulación de presión, placas de alto rendimiento y electrolito inmovilizado para proporcionar salida de energía estable y confiable. La construcción sellada a prueba de derrames elimina la necesidad de mantenimiento de electrolito, mientras que el diseño de baja autodescarga permite períodos de almacenamiento extendidos sin degradación significativa de capacidad. Certificada UL (MH62092) para cumplimiento en instalaciones profesionales.

Características Generales

- Tecnología: AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat, Válvula Regulada)
- Voltaje nominal: 12 VCC
- Capacidad: 75 Ah
- Carcasa: ABS resistente
- Terminales: T3 de cobre
- Construcción: Sellada, libre de mantenimiento, a prueba de derrames
- Condiciones de operación: 5 años a 25°C
- Certificación: UL: MH62092
- Aplicaciones: UPS, sistemas de emergencia, equipos electrónicos, fotovoltaicos

Desempeño Eléctrico

Capacidad: 75 Ah

Voltaje: 12 VCC

Baja autodescarga: Alta estabilidad de salida

Construcción y Certificaciones

- Carcasa: ABS resistente
- Terminales: T3 de cobre
- Sellado y libre de mantenimiento
- Certificación UL: MH62092
- Carcasa UL94-HB

Sistemas de emergencia y Aplicaciones fotovoltaicas

5 años a 25°C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción sellada sin necesidad de mantenimiento periódico
Característica 2	Terminales de cobre con carcasa ABS resistente a impactos
Característica 3	Baja autodescarga para almacenamiento prolongado sin pérdida
Característica 4	Vida útil de 5 años a temperatura ambiente estándar
Característica 5	Certificación UL para sistemas de emergencia y fotovoltaicos
Característica 6	Tecnología AGM con placas de alto rendimiento y electrolito absorbido