



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 12 Ah / Terminales F2 / 5 Años Vida Útil / Sin Mantenimiento

SKU: PS-12120-F2 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$939.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) y VRLA (Valve Regulated Lead Acid), diseñada para aplicaciones de respaldo de energía en sistemas de seguridad, telecomunicaciones, UPS y equipos críticos. Su construcción sellada garantiza operación sin mantenimiento ni riesgo de derrames de electrolito. La capacidad de 12 Ah a tasa de 20 horas proporciona autonomía confiable en condiciones de carga estándar. El diseño robusto ofrece resistencia superior a vibraciones y golpes, extendiendo su vida útil operativa hasta 5 años en instalaciones adecuadas. Los terminales tipo F2 facilitan la integración con conectores estándar de la industria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: AGM (Absorbent Glass Mat) / VRLA (Valve Regulated Lead Acid)Voltaje nominal: 12 VDCCapacidad: 12.0 Ah @ 20 horas (tasa estándar de descarga)Vida útil: hasta 5 años en condiciones de operación óptimasTerminales: tipo F2 (conectores Faston de 6.35 mm)Construcción: sellada, sin mantenimiento, sin derrames de electrolitoResistencia mecánica: diseño anti-vibración y anti-impactoCertificación: UL reconocida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Voltaje nominal: 12 VCapacidad: 12.0 Ah @ 20hrTecnología: AGM / VRLAVida útil: hasta 5 años</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Terminales: tipo F2Construcción: sellada sin mantenimientoResistencia: vibraciones y golpesSeguridad: sin derrames de electrolito</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Garantía</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Certificación: UL reconocidaMarca: Power SonicSerie: PSExperiencia del fabricante: más de 50 años</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA para alto rendimiento y ciclos profundos
Característica 2	Construcción sellada que elimina derrames y requiere cero mantenimiento
Característica 3	Vida útil de hasta 5 años en operación continua
Característica 4	Terminales tipo F2 para conexión rápida y segura en equipos estándar
Característica 5	Diseño resistente a vibraciones y golpes mecánicos
Característica 6	Certificación UL para instalaciones críticas y centros de datos