



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 12Ah / Terminales NB1 / 5 Años Vida Útil / Sin Mantenimiento / Operación Multiorientación

SKU: PS-12120-NB1 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$809.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones de respaldo de equipos críticos en entornos profesionales. Su construcción sin mantenimiento y a prueba de derrames permite instalación segura en gabinetes de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, UPS y equipos de red. La operación multiorientación facilita el montaje en espacios reducidos sin comprometer el desempeño electroquímico. Certificación UL para cumplimiento en instalaciones comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología AGM/VRLA de alta absorción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 12V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 12Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil diseñada: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales tipo NB1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción sin mantenimiento y a prueba de derrames<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación segura en múltiples orientaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación UL reconocida<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Voltaje nominal: 12V DC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Capacidad: 12Ah</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Vida útil: 5 años</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Construcción y Certificaciones</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Terminales: Tipo NB1</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Mantenimiento: Sin mantenimiento</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Certificación: UL reconocida</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Orientación: Múltiples posiciones</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Unidad principal: Batería PS12120NB1</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sellada sin riesgo de derrames ni corrosión
Característica 2	Operación estable en cualquier posición de montaje
Característica 3	Terminales NB1 para conexión rápida y segura en gabinetes
Característica 4	12Ah de capacidad para respaldo de equipos críticos
Característica 5	Diseño de 5 años de vida útil con bajo costo de reemplazo
Característica 6	Certificación UL para instalaciones profesionales y comerciales