



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 20Ah / Terminales NB2 / Vida Útil 5 Años / Caja ABS Resistente

SKU: PS-12200-NB2 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$1,507.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) y VRLA (Valve Regulated Lead Acid) diseñada para aplicaciones que demandan fiabilidad operativa sin mantenimiento. Su construcción sellada elimina riesgos de derrames de electrolito, permitiendo instalación en cualquier posición. La caja de ABS ofrece resistencia mecánica y protección contra propagación de llama. Con capacidad de 20Ah a 12V, es compatible con sistemas de UPS, alarmas de seguridad, equipos de telecomunicaciones y respaldos de energía en infraestructura crítica. Los terminales NB2 aseguran conexiones firmes con baja resistencia de contacto. Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología: AGM (Absorbent Glass Mat) / VRLA (Valve Regulated Lead Acid)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje nominal: 12V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 20Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminales: NB2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de caja: ABS resistente a impactos y a prueba de llama<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: Libre de mantenimiento, sin derrames<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación: UL reconocida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: 12V</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 20Ah</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología: AGM / VRLA</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Vida útil: 5 años</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de caja: ABS</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia: Impactos y llama</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales: NB2</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Mantenimiento: Libre de mantenimiento</p><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Serie</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación: UL reconocida</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Serie: PS de Power Sonic</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Experiencia del fabricante: Más de 50 años</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM sin mantenimiento ni riesgo de derrames
Característica 2	Vida útil de 5 años con tecnología VRLA sellada
Característica 3	Terminales NB2 para conexión estable en equipos críticos
Característica 4	Caja ABS resistente a impactos y retardante de llama
Característica 5	12V 20Ah para respaldo de UPS, alarmas y telecomunicaciones
Característica 6	Certificación UL para instalaciones profesionales