



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 26 Ah / Terminales M5 / Vida Útil 5 Años / Caja ABS Ignífuga UL94:V0

SKU: PS-12260-B Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$1,904.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) y válvula regulada (VRLA), diseñada para aplicaciones de respaldo de energía que demandan alta confiabilidad y operación libre de mantenimiento. Su capacidad de 26 Ah a 12V proporciona autonomía prolongada para sistemas de seguridad, telecomunicaciones, UPS y equipos críticos de infraestructura de TI. La construcción con caja ABS clasificada UL94:V0 y terminales M5 asegura durabilidad mecánica, resistencia a condiciones adversas y cumplimiento de estándares de seguridad en instalaciones profesionales. La baja tasa de autodescarga permite almacenamiento extendido sin degradación significativa de capacidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: AGM/VRLA (Absorbent Glass Mat / Valve Regulated Lead Acid)Voltaje nominal: 12VCapacidad: 26 AhVida útil de diseño: 5 añosTerminales: M5Baja tasa de autodescargaCaja ABS ignífuga UL94:V0Reconocimiento UL</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y de Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 12VCapacidad: 26 AhTecnología: AGM/VRLABaja tasa de autodescargaVida útil de diseño: 5 años</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales: M5Material de caja: ABSClasificación ignífuga caja: UL94:V0</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocimiento ULClasificación ignífuga UL94:V0</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA para operación libre de mantenimiento y alta confiabilidad en sistemas críticos
Característica 2	Capacidad 26 Ah para respaldo prolongado de equipos sensibles
Característica 3	Baja tasa de autodescarga que preserva carga durante periodos de inactividad extendidos
Característica 4	Caja ABS con clasificación ignífuga UL94:V0 para instalaciones con requerimientos de seguridad estrictos
Característica 5	Terminales M5 robustos para conexiones firmes y reducción de resistencia de contacto
Característica 6	Diseño de 5 años de vida útil que minimiza ciclos de reemplazo en infraestructura de respaldo