



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 26Ah / Terminales NB2 / Vida Útil 5 Años / Reconocida UL

SKU: PS-12260-NB2 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$1,700.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo de plomo-ácido sellada con tecnología AGM/VRLA, diseñada para aplicaciones que requieren alta confiabilidad y operación libre de mantenimiento. Ofrece una capacidad nominal de 26Ah a 12V, con construcción sellada que elimina la necesidad de verificación de niveles de electrolito. La caja fabricada en ABS proporciona resistencia mecánica y protección contra fuego. Incluye terminales NB2 estandarizados para facilitar la instalación en sistemas de respaldo de energía, UPS, equipos de seguridad y telecomunicaciones. Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales y reguladas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología AGM/VRLA de alta confiabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de 26Ah a 12V nominal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de 5 años de vida útil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción libre de mantenimiento y sellada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales NB2 para conexión segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caja ABS resistente a impactos y fuego</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tecnología: AGM/VRLA<li style='padding: 6px 0;'>Voltaje nominal: 12V<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad: 26Ah<li style='padding: 6px 0;'>Vida útil de diseño: 5 años<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: Reconocida UL</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tipo de terminales: NB2<li style='padding: 6px 0;'>Material de caja: ABS<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia: Impactos y fuego<li style='padding: 6px 0;'>Construcción: Sellada, libre de mantenimiento</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Batería PS12260NB2</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA libre de mantenimiento para operación continua sin supervisión
Característica 2	Construcción sellada que elimina riesgos de derrame de electrolito
Característica 3	Caja ABS resistente a impactos y fuego para instalaciones críticas
Característica 4	Terminales NB2 estandarizados para conexión segura y rápida
Característica 5	Diseño de 5 años de vida útil que reduce frecuencia de reemplazo
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento en aplicaciones reguladas