Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 2.8 Ah / Terminales F1 / 5 Años Vida Útil / UL Reconocida

SKU: PS-1228-F1 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

$344.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) y válvula regulada (VRLA), diseñada para aplicaciones de respaldo de energía en equipos de seguridad, telecomunicaciones y sistemas electrónicos críticos. Su construcción sin mantenimiento permite operación en cualquier posición sin riesgo de derrame de electrolito. La caja de ABS resistente a impactos y fuego proporciona durabilidad en entornos de instalación profesional. Con terminales F1 estandarizados, facilita la integración con UPS, paneles de control y dispositivos de respaldo existentes. Certificación UL para cumplimiento en instalaciones que requieren estándares de seguridad verificados. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología AGM/VRLA sin mantenimiento
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 12V
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 2.8 Ah
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil diseñada: 5 años
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales F1 estandarizados
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción a prueba de derrames
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caja ABS resistente a impactos y fuego
<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación UL reconocida <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4> Tecnología: AGM/VRLA Voltaje nominal: 12V Capacidad: 2.8 Ah Vida útil diseñada: 5 años Rango de capacidades serie: 0.8 a 260 Ah Voltajes disponibles serie: 2V, 4V, 6V, 12V <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4> Terminales: F1 Material de caja: ABS Resistencia caja: Impactos y fuego Construcción: A prueba de derrames Orientación: Operación en cualquier posición <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4> Certificación: UL reconocida Control de calidad: Proceso estricto de fabricación Experiencia fabricante: Más de 50 años

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Tecnología AGM sin mantenimiento para operación confiable continua**
Característica 2	**Construcción VRLA a prueba de derrames para instalación en cualquier posición**
Característica 3	**Caja ABS resistente a impactos y fuego para protección en entornos críticos**
Característica 4	**Diseño de 5 años de vida útil para reducir frecuencia de reemplazo**
Característica 5	**Terminales F1 estandarizados para compatibilidad con equipos de respaldo**
Característica 6	**Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales**