



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 28Ah / Terminales NB / 5 Años Vida Útil / UL Reconocida

SKU: PS-12280-NB Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$2,039.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones de respaldo en sistemas de seguridad, emergencia y telecomunicaciones. Su construcción libre de mantenimiento elimina la necesidad de verificación de niveles de electrolito, reduciendo los costos operativos y los tiempos de inactividad por mantenimiento preventivo. La carcasa de ABS resistente a impactos y retardante al fuego garantiza integridad estructural en condiciones adversas de instalación. Con 28Ah de capacidad a 12V, proporciona autonomía suficiente para mantener operativos equipos críticos durante fallas de alimentación principal. La certificación UL valida su cumplimiento con estándares internacionales de seguridad eléctrica para instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología: AGM/VRLA (Absorbent Glass Mat / Valve Regulated Lead Acid)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje nominal: 12V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 28Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminales: Tipo NB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de carcasa: ABS resistente a impactos y retardante al fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación: UL reconocida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Sistemas de seguridad, emergencia, respaldo de energía</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología: AGM/VRLA<li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje: 12V<li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad: 28Ah<li style='padding: 6px 0;'>• Vida útil: 5 años<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño libre de mantenimiento<li style='padding: 6px 0;'>• A prueba de derrames</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Terminales: Tipo NB<li style='padding: 6px 0;'>• Carcasa: ABS resistente a impactos<li style='padding: 6px 0;'>• Retardante al fuego<li style='padding: 6px 0;'>• Sellado de plomo-ácido<li style='padding: 6px 0;'>• Instalación en cualquier posición</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Certificación UL reconocida<li style='padding: 6px 0;'>• Cumplimiento estándares internacionales</div></div><div style='padding: 0 0 0 20px;'>Serie PS de baterías industriales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA libre de mantenimiento y a prueba de derrames
Característica 2	Construcción ABS resistente a impactos y retardante al fuego
Característica 3	Vida útil certificada de 5 años para operación confiable
Característica 4	Terminales NB para conexión rápida en gabinetes de respaldo
Característica 5	Diseño sellado de plomo-ácido para instalación en cualquier posición
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento en sistemas de seguridad y emergencia