



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 28Ah / Vida Útil 5 Años / Terminales NB2 / Certificada UL

SKU: PS-12280-NB2 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$2,389.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones de respaldo en sistemas de seguridad, emergencia y telecomunicaciones. La construcción sin mantenimiento elimina la necesidad de verificación de niveles de electrolito, reduciendo los costos operativos y el tiempo de inactividad programado. Con 28Ah de capacidad nominal a 12V, proporciona autonomía suficiente para mantener operativos equipos críticos durante fallas de alimentación principal. Los terminales NB2 aseguran conexiones firmes y de baja resistencia, mientras que las certificaciones UL94:HB y UL94:V0 garantizan comportamiento controlado ante exposición al fuego. La serie PS incorpora más de 50 años de experiencia en fabricación de baterías con controles de calidad estrictos para consistencia entre unidades.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología: AGM/VRLA (Absorbent Glass Mat / Valve Regulated Lead Acid)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 12V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 28Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil de diseño: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de terminales: NB2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación UL reconocida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación de inflamabilidad: UL94:HB y UL94:V0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño sin mantenimiento (sellada)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Voltaje: 12V</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Capacidad nominal: 28Ah</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Tecnología: AGM/VRLA</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Vida útil: 5 años</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Seguridad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Tipo: Sellada sin mantenimiento</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Certificación UL: Reconocida</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Inflamabilidad: UL94:HB, UL94:V0</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones Típicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Sistemas de seguridad</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Sistemas de emergencia</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Telecomunicaciones</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Respaldo de equipos críticos</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sin mantenimiento para operación confiable
Característica 2	28Ah de capacidad para respaldo prolongado de sistemas críticos
Característica 3	Terminales NB2 para conexión segura y rápida en instalaciones
Característica 4	Certificaciones UL94:HB y UL94:V0 para máxima seguridad contra incendios
Característica 5	Diseño de 5 años de vida útil que reduce frecuencia de reemplazo
Característica 6	Ideal para sistemas de seguridad, emergencia y telecomunicaciones