



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 33 Ah / Terminales NB3 / 5 Años Vida Útil / Sellada Libre de Mantenimiento

SKU: PS-12330-NB3 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$2,163.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones de respaldo de energía en entornos profesionales. Su construcción libre de mantenimiento elimina la necesidad de verificación de niveles de electrolito, reduciendo los costos operativos y los tiempos de inactividad por mantenimiento preventivo. La capacidad de 33 Ah proporciona autonomía suficiente para sistemas de seguridad, telecomunicaciones y equipos de red críticos durante fallas de alimentación principal. Los terminales NB3 aseguran conexiones firmes con resistencia mecánica adecuada para instalaciones permanentes. Con más de 50 años de trayectoria en soluciones de almacenamiento de energía, esta serie incorpora procesos de control de calidad estrictos que garantizan consistencia en el desempeño a lo largo de su vida útil proyectada de 5 años.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tecnología AGM/VRLA de alta confiabilidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 33 Ah de capacidad para alto rendimiento<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Terminales NB3 para conexión segura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Construcción sellada y libre de mantenimiento<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño compacto para fácil instalación</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tensión nominal: 12V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad: 33 Ah<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología: AGM/VRLA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Vida útil: 5 años<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Certificación: UL reconocida</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de terminales: NB3<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Construcción: Sellada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mantenimiento: Libre de mantenimiento<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Formato: Diseño compacto</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">• Batería PS12330NB3</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA para alta confiabilidad en operación continua
Característica 2	Construcción sellada que elimina mantenimiento de electrolitos
Característica 3	Capacidad 33 Ah para respaldo prolongado de equipos críticos
Característica 4	Terminales NB3 para conexión segura y estable
Característica 5	Diseño compacto que facilita instalación en gabinetes reducidos
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales