



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 3.4 Ah @20hr / 5 Años Vida Útil / Terminales F1 / Caja ABS Resistente

SKU: PS-1230-F1 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$385.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo sellada con tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones que requieren confiabilidad operativa continua. Su construcción sin mantenimiento elimina la necesidad de verificaciones periódicas de electrolito, reduciendo los costos de operación a largo plazo. La carcasa de ABS proporciona resistencia mecánica y protección contra condiciones adversas en instalaciones de telecomunicaciones, seguridad electrónica y sistemas de respaldo de energía. Con 5 años de vida útil proyectada y certificación UL, esta batería garantiza desempeño predecible en entornos profesionales donde la continuidad operativa es crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología AGM/VRLA de plomo-ácido sellado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 3.40 Ah @ 20hr / 3.30 Ah @ 10hr<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje nominal: 12V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño sellado sin mantenimiento, a prueba de derrames<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 5 años de vida útil promedio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja ABS resistente a impactos y flamas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación UL reconocida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: 12V</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad @ 20hr: 3.40 Ah</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad @ 10hr: 3.30 Ah</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología: AGM/VRLA</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Terminales: F1 (Faston 4.8 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carcasa: ABS resistente a impactos</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia: A prueba de derrames</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Posición de operación: Cualquier posición</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Operativas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Vida útil proyectada: 5 años</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Mantenimiento: Sin mantenimiento</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación: UL reconocida</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Serie: PS</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sellada sin mantenimiento ni derrames
Característica 2	Diseño de 5 años de vida útil para respaldo confiable
Característica 3	Carcasa ABS resistente a impactos y retardante de flamas
Característica 4	Terminales F1 para conexión rápida en equipos estándar
Característica 5	Operación segura en cualquier posición sin fugas
Característica 6	Certificación UL para instalaciones profesionales