



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 35 Ah / Terminales NB / Vida Útil 5 Años / Certificación UL

SKU: PS-12350-NB Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías y Cargadores

\$2,273.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo de 12V y 35 Ah con tecnología AGM/VRLA (Absorbent Glass Mat / Valve Regulated Lead Acid), diseñada para aplicaciones que requieren energía confiable y mantenimiento mínimo. La construcción sellada y libre de derrames permite su instalación en diversas posiciones sin riesgo de fugas de electrolito. Los terminales NB proporcionan una conexión mecánicamente segura y de baja resistencia, adecuada para sistemas de respaldo de energía, equipos de seguridad, telecomunicaciones y aplicaciones industriales. Cumple con certificación UL y norma ISO 9001:2015, garantizando estándares de calidad y seguridad internacionales. La vida útil proyectada de 5 años en operación de flotación reduce la frecuencia de reemplazo y los costos operativos asociados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología AGM/VRLA para rendimiento y confiabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil diseñada para 5 años en operación de flotación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción libre de mantenimiento y a prueba de derrames<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales NB para conexión segura y estable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta densidad de energía en diseño compacto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL y norma ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación en cualquier posición sin fugas de electrolito<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricada con equipos de última generación y control de calidad estricto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje nominal: 12V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 35 Ah<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Densidad de energía: Alta (diseño compacto)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de terminales: NB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Sellada, libre de mantenimiento<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Posición de operación: Cualquier posición</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Calidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación de seguridad: UL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de gestión de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Experiencia del fabricante: Más de 50 años<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control de calidad: Proceso estricto de consistencia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sin mantenimiento ni derrames
Característica 2	Diseño compacto con alta densidad de energía
Característica 3	Terminales NB para conexión segura y estable
Característica 4	Certificación UL con calidad ISO 9001:2015
Característica 5	Construcción sellada para operación en cualquier posición
Característica 6	Vida útil de 5 años en condiciones de flotación