



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V 35Ah / Terminales M6 / Vida Útil 5 Años / Certificación UL

SKU: PS-12350-M6 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$2,616.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM/VRLA, diseñada para aplicaciones de respaldo en sistemas de seguridad, emergencia y equipos críticos. Ofrece 12V y 35Ah de capacidad con una vida útil proyectada de 5 años bajo condiciones de operación normales. La tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) proporciona mayor rendimiento, confiabilidad y resistencia a vibraciones comparada con baterías convencionales. Los terminales M6 garantizan una conexión mecánicamente segura y de baja resistencia. Cuenta con certificación UL que valida el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y calidad. Su construcción sellada elimina la necesidad de mantenimiento de electrolito y permite instalación en múltiples posiciones sin riesgo de derrame.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología: AGM/VRLA (Absorbent Glass Mat / Valve Regulated Lead Acid)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 12V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 35Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil diseñada: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales: M6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: UL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño sellado sin mantenimiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Sistemas de seguridad, emergencia, respaldo de energía</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 35Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: AGM/VRLA<li style='padding: 6px 0;'>Vida útil: 5 años</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminales: M6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Sellado sin mantenimiento<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: UL</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de seguridad<li style='padding: 6px 0;'>Sistemas de emergencia<li style='padding: 6px 0;'>Respaldo de energía</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM para mayor rendimiento y confiabilidad
Característica 2	Diseño sellado sin mantenimiento requerido
Característica 3	Terminales M6 para conexión segura y estable
Característica 4	Certificación UL para seguridad y calidad verificada
Característica 5	Ideal para sistemas de seguridad y emergencia
Característica 6	Vida útil de 5 años en condiciones normales