



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 5.0 Ah / Terminales F1 / Vida Útil 5 Años / Caja ABS Resistente

SKU: PS-1250-F1 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$321.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones de respaldo de energía en equipos críticos. Su construcción sin mantenimiento elimina la necesidad de verificación de electrolitos, reduciendo los costos operativos y el tiempo de inactividad por mantenimiento preventivo. La caja de ABS proporciona resistencia mecánica y protección contra fuego, mientras que la baja tasa de autodescarga permite períodos de almacenamiento extendidos sin degradación significativa de la capacidad. Los terminales F1 facilitan la integración en sistemas de respaldo estándar de seguridad, telecomunicaciones y equipos médicos. Con certificación UL, esta batería cumple con los requisitos regulatorios para instalaciones profesionales que exigen confiabilidad certificada.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología AGM/VRLA sin mantenimientoCapacidad: 5.0 AhVoltaje nominal: 12VVida útil diseñada: 5 añosBaja tasa de autodescargaTerminales F1 para conexión seguraCaja ABS resistente a impactos y fuegoCertificación UL reconocida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Física</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje: 12V</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 5.0 Ah</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología: AGM/VRLA</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Vida útil: 5 años</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Autodescarga: Baja tasa</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de caja: ABS</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia: Impactos y fuego</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Terminales: Tipo F1</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Sellada sin mantenimiento</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Uso</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Respaldo de energía</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Equipos con terminales F1</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sin mantenimiento para operación continua
Característica 2	Baja autodescarga para almacenamiento prolongado sin pérdida de carga
Característica 3	Caja ABS resistente a impactos y retardante al fuego
Característica 4	Terminales F1 estandarizados para conexión rápida y segura
Característica 5	Diseño de 5 años de vida útil para reducir reemplazos frecuentes
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales