



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 7.0 Ah / Terminales F2 / 5 Años Vida Útil / Certificación UL

SKU: PS-1270-F2 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$443.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) y VRLA (Valve Regulated Lead Acid), diseñada para aplicaciones de respaldo de energía en sistemas de seguridad, telecomunicaciones y equipos electrónicos críticos. Su construcción sin mantenimiento elimina la necesidad de verificación de niveles de electrolito, reduciendo los costos operativos y los riesgos de contaminación en instalaciones profesionales. La certificación UL garantiza el cumplimiento de estándares de seguridad en entornos corporativos e industriales. Con más de 50 años de trayectoria en soluciones de almacenamiento de energía, la serie PS ofrece consistencia y confiabilidad respaldada por procesos de control de calidad estrictos y certificación ISO 9001:2015.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología AGM para alto rendimiento y confiabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de 5 años de vida útil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de 7.0 Ah @ 20HR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología VRLA para larga vida útil sin mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales F2 para conexión segura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL y estándar ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería sellada sin fugas de electrolito<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción robusta para operación continua en respaldo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje nominal: 12V<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 7.0 Ah @ 20HR<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: AGM / VRLA<li style='margin-bottom: 6px;'>Vida útil diseñada: 5 años</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Terminales: Tipo F2<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño sellado sin mantenimiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Construcción resistente para uso profesional</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Calidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación UL<li style='margin-bottom: 6px;'>ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 6px;'>Control de calidad estricto en fabricación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM para alto rendimiento y confiabilidad operativa
Característica 2	Diseño VRLA sellado sin mantenimiento ni fugas de electrolito
Característica 3	Terminales F2 para conexión segura en equipos de respaldo
Característica 4	Vida útil de 5 años en condiciones de operación controladas
Característica 5	Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales
Característica 6	Capacidad nominal 7.0 Ah @ 20HR para respaldo prolongado