



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 8 Ah / Terminales F1 / Vida Útil 5 Años / Reconocimiento UL

SKU: PS-1280-F1 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$482.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo de 12V y 8 Ah con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) y VRLA (Valve Regulated Lead Acid), diseñada para aplicaciones que demandan fiabilidad operativa continua. La construcción con electrolito absorbido en separadores de fibra de vidrio elimina la necesidad de mantenimiento periódico y permite la operación en cualquier posición sin riesgo de fugas. Su diseño sellado con válvula regulada de presión optimiza la recombinación de gases internos, extendiendo la vida útil hasta 5 años en condiciones normales de operación. Reconocimiento UL y certificación ISO 9001:2015 garantizan conformidad con estándares de seguridad eléctrica y calidad de fabricación para entornos comerciales, de seguridad y telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para máxima fiabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil prolongada de hasta 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de 8.00 Ah @ 20hr<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño sellado y libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reconocimiento UL y certificación ISO 9001:2015<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje nominal: 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 8.00 Ah @ 20hr<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: AGM / VRLA<li style='padding: 6px 0;'>Vida útil: hasta 5 años<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminales: Tipo F1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Sellado, libre de mantenimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Posición de operación: Cualquier posición<li style='padding: 6px 0;'>Construcción: A prueba de derrames</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones / Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reconocimiento: UL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0;'>Contenido: Batería PS1280F1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM sin mantenimiento ni adición de electrolito
Característica 2	Operación segura en cualquier posición sin riesgo de derrames
Característica 3	Certificación UL para instalaciones críticas y comerciales
Característica 4	Construcción VRLA con control de presión de válvula regulada
Característica 5	Capacidad nominal 8 Ah a descarga estándar de 20 horas
Característica 6	Cumplimiento ISO 9001:2015 en proceso de fabricación