



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 6V / 12Ah / Terminales F2 / 5 Años Vida Útil / UL Certificada

SKU: PS-6100-F2 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$504.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo de 6V y 12Ah con tecnología AGM/VRLA (Absorbent Glass Mat / Valve Regulated Lead Acid), diseñada para aplicaciones que demandan alta confiabilidad y operación libre de mantenimiento. La construcción sellada a prueba de derrames permite su instalación en diversas posiciones sin riesgo de fugas de electrolito. Cuenta con vida útil certificada de 5 años, terminales F2 de estándar industrial para conexión con equipos de respaldo de energía, y certificaciones UL e ISO 9001:2015 que garantizan cumplimiento con normativas de seguridad y calidad internacionales. Fabricada con procesos de control de calidad estrictos para asegurar consistencia eléctrica en sistemas de respaldo críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología AGM/VRLA de alta confiabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje nominal: 6V<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 12Ah<li style='margin-bottom: 8px;'>Vida útil certificada: 5 años<li style='margin-bottom: 8px;'>Terminales F2 estándar industriales<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción sellada a prueba de derrames<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación UL<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de plomo-ácido sellado<li style='margin-bottom: 8px;'>Control de calidad estricto en fabricación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje nominal6V</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad12Ah</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TecnologíaAGM/VRLA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Vida útil5 años</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TerminalesF2 (estándar industrial)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ConstrucciónSellada a prueba de derrames</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>QuímicaPlomo-ácido</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>MantenimientoLibre de mantenimiento</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Calidad</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SeguridadUL</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CalidadISO 9001:2015</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SeriePS</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Experiencia fabricante+50 años</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sin mantenimiento para alta confiabilidad operativa
Característica 2	Construcción sellada a prueba de derrames para instalación segura en cualquier posición
Característica 3	Vida útil de 5 años certificada que reduce frecuencia de reemplazo
Característica 4	Terminales F2 estándar industriales para compatibilidad con equipos de respaldo
Característica 5	Certificación UL e ISO 9001:2015 para cumplimiento normativo en instalaciones profesionales
Característica 6	Diseño de plomo-ácido sellado con control de calidad estricto para consistencia eléctrica