



Batería de Respaldo Li-Ion / 400 mAh / 3.7 V / 48 Wh / Tres Pines / -20°C a 55°C

SKU: BATT633L Marca: MEITRACK Categoría: Accesorios

\$233.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo de ion-litio diseñada para equipos de rastreo GPS modelo T633L. Proporciona continuidad operativa ante fallos de alimentación principal mediante una celda de 400 mAh a 3.7 V con capacidad energética de 48 Wh. Incorpora interfaz de tres pines con codificación cromática (rojo, negro, amarillo) que facilita la instalación correcta sin riesgo de polarización invertida. Su arquitectura compacta permite la integración directa en gabinetes de dispositivos móviles de telemetría, mientras que sus rangos térmicos duales garantizan funcionamiento en condiciones normales de -20°C a 55°C y en ambientes de alta temperatura de -5°C a 75°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología: Batería de ion-litio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de almacenamiento: 400 mAh / 3.7 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia energética: 48 Wh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz eléctrica: Tres pines (rojo, negro, amarillo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura normal: -20°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de alta temperatura: -5°C a 75°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para integración fácil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 400 mAh</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: 3.7 V</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Energía almacenada: 48 Wh</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Química: Ion-litio</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Factor de forma: Compacto</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conexión: 3 pines codificados</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temp. normal: -20°C a 55°C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temp. alta: -5°C a 75°C</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Batería de respaldo BATT633L</p></div></div><div style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;'>Compatible con equipo GPS T633L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 Wh de capacidad energética para respaldo prolongado de GPS
Característica 2	Tres pines codificados por color para conexión sin errores
Característica 3	Operación estable de -20°C a 55°C en condiciones normales
Característica 4	Rango extendido -5°C a 75°C para ambientes de alta temperatura
Característica 5	Formato compacto para integración directa en equipos de rastreo
Característica 6	Tecnología de litio para mayor densidad energética y durabilidad