



Batería ECOFLOW Compatible con WAVE 2 EFKT210, Litio NCM 1159kWh 50.4 Vcd

SKU: EFKT210EB Marca: ECOFLOW Categoría: Baterías

\$12,653.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Compatibilidad con EcoFlow Wave 2 EFKT210 <li style='margin-bottom: 5px;-->Batería de litio NCM de 1159 kWh <li style='margin-bottom: 5px;-->Voltaje de salida de 50.4 VCD <li style='margin-bottom: 5px;-->Alta capacidad para dispositivos exigentes <li style='margin-bottom: 5px;-->Diseño optimizado para eficiencia energética </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Modelo: EFKT210-EB <li style='margin-bottom: 5px;-->Capacidad: 1159 Wh (50.4 V 23 Ah) <li style='margin-bottom: 5px;-->USB-A Output: 5/9/12 V 2.4/2/1.5 A, 18 W max <li style='margin-bottom: 5px;-->USB-C Output: 5/9/12/15/20 V 5 A, 100 W max <li style='margin-bottom: 5px;-->XT150 Input Power: 857 W max <li style='margin-bottom: 5px;-->XT150 Output Power: 712 W max </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones de la Batería</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Tipo de celda: Batería de litio NCM <li style='margin-bottom: 5px;-->Ciclos de vida: 80%+ capacidad después de 800 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;-->Rango de temperatura óptimo: 20°C—45°C (68°F to 113°F) <li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: Aproximadamente 7.8 kg (17.2 lbs) <li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: 515×272×92 mm (20.3×10.7×3.6 inch) </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de descarga: -20°C—50°C (-4°F to 122°F) <li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de carga: 0°C—45°C (32°F to 113°F) <li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de almacenamiento: 20°C—30°C (68°F—86°F) <li style='margin-bottom: 5px;-->Clase de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;-->Vida útil de la batería: 2-8 horas </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Instrucciones de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->No utilizar cerca de fuentes de calor o exposición directa al sol <li style='margin-bottom: 5px;-->Evitar temperaturas extremas durante su uso <li style='margin-bottom: 5px;-->No sumergir en agua ni usar en ambientes húmedos <li style='margin-bottom: 5px;-->No desarmar ni perforar con objetos punzantes <li style='margin-bottom: 5px;-->Evitar campos magnéticos y estáticos <li style='margin-bottom: 5px;-->No dejar al alcance de niños o mascotas <li style='margin-bottom: 5px;-->No usar accesorios no oficiales </div> <!-- Sección de información de uso --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Información de Uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Para almacenamiento prolongado, descargar a 0% y cargar a 30-50% cada 3 meses <li style='margin-bottom: 5px;-->Mantener en lugar seco y ventilado <li style='margin-bottom: 5px;-->Evitar impactos o caídas durante transporte <li style='margin-bottom: 5px;-->No usar en atmósferas explosivas o con presión extrema <li style='margin-bottom: 5px;-->Mantener distancia segura con dispositivos médicos implantables </div> <!-- Sección de información de desecho --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Instrucciones de Desecho</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Descargar completamente antes de desechar en contenedor especializado <li style='margin-bottom: 5px;-->No desechar en basura común, reciclar según normativas locales <li style='margin-bottom: 5px;-->Si no se puede descargar completamente, contactar a empresa especializada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Separador</h3> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad 1159 Wh para equipos de alto consumo energético
Característica 2	USB-C PD 100 W para carga rápida de laptops y dispositivos
Característica 3	Más de 800 ciclos con retención del 80% de capacidad
Característica 4	Entrada XT150 de 857 W para recarga rápida
Característica 5	Salida XT150 de 712 W para equipos industriales exigentes
Característica 6	Diseño compacto de 7.8 kg para transporte operativo