



Batería Estacionaria de Gel / 12 V / 200 Ah / Ciclo Profundo / Vida Útil 20+ Años / Descarga Máxima 500 A / Sellada Libre de Mantenimiento

SKU: PG12200 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$10,205.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería estacionaria de tecnología gel puro OPzV con configuración monoblock de 12 VCC y capacidad nominal de 200 Ah. Construida con placa positiva tubular y rejilla fundida a presión conforme a normativa DIN, incorpora fórmula patentada de material activo que garantiza rendimiento electroquímico superior en aplicaciones de ciclado profundo. Su diseño tubular elimina el riesgo de desprendimiento del material activo bajo condiciones de operación extrema. Solución óptima para sistemas de respaldo en telecomunicaciones, instalaciones solares fotovoltaicas y aplicaciones que demandan alta fiabilidad energética con mínima intervención de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: Gel puro OPzV con placas tubulares positivas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: Monoblock 12 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad nominal: 200 Ah<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil en flotación: Superior a 20 años<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente máxima de descarga: 500 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Sellado y libre de mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rejilla positiva: Fundición a presión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material activo: Fórmula patentada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa de fabricación: DIN<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: IEC, UL, JIS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: 12 VCC</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 200 Ah</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente máxima de descarga: 500 A</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología de ciclado: Profundo</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Vida útil en flotación: > 20 años</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Normativas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de placa positiva: Tubular con rejilla fundida a presión</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Normativa de fabricación: DIN</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificaciones: IEC, UL, JIS</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sistemas de respaldo de telecomunicaciones</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sistemas de energía renovable</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicaciones de ciclado profundo</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Instalaciones con operación extrema</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa tubular positiva con rejilla fundida a presión para máxima durabilidad
Característica 2	Vida útil superior a 20 años en operación de flotación continua
Característica 3	Corriente de descarga máxima de 500 A para arranque de equipos de alta demanda
Característica 4	Diseño sellado sin necesidad de mantenimiento ni relleno de electrolito
Característica 5	Certificación internacional IEC, UL y JIS para instalaciones críticas
Característica 6	Tecnología gel puro OPzV optimizada para sistemas fotovoltaicos y respaldo de telecomunicaciones