



Batería Li-Ion / 7.2V / 2500 mAh / Celdas Japonesas / Carga Rápida / 300 Ciclos / -20°C a +60°C (-4°F a 140°F)

SKU: PP-NTN-4497 Marca: POWER PRODUCTS Categoría: Baterías y Cargadores

\$1,876.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Batería de ion-litio de 7.2V y 2500 mAh diseñada para radios profesionales Motorola en entornos industriales exigentes. Construida con celdas japonesas de alta duración (Sanyo, Panasonic o equivalentes), ofrece 300 ciclos de carga con sistema de protección térmica integrada. La carcasa de policarbonato ABS con sellado por soldadura sónica garantiza resistencia estructural y protección contra penetración de humedad. Incluye pestañas de níquel puro con soldadura por puntos para conexión eléctrica confiable y clip de sujeción para instalación segura en el equipo. Opera en rango de temperatura extendido para aplicaciones de campo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tensión: 7.2V<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad: 2500 mAh<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Química: Li-Ion<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ciclos de carga: 300<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de celdas: Sanyo, Panasonic o equivalentes<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de carga: Rápida<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección térmica: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Construcción y Ambientales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material del estuche: ABS redondo<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sellado: Soldadura sónica<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conector de metal: Pestañas de níquel puro con soldadura por puntos<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango temperatura descarga: -20°C a +60°C (-4°F a 140°F)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango temperatura carga: 0°C a +40°C (32°F a 104°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Contenido</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Radios compatibles: Motorola EP450, DEP450, CP200, CP250, PR400, GP3688, CP080, CP150, CP200<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Incluye: Clip de sujeción</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseñada para ambientes extremos y uso rudo industrial
Característica 2	Celdas japonesas Sanyo/Panasonic con 300 ciclos de vida útil
Característica 3	Protección térmica integrada para operación segura
Característica 4	Soldadura sónica con sellado hermético contra humedad
Característica 5	Carcasa de policarbonato ABS de alta resistencia estructural
Característica 6	Compatibilidad multi-modelo con radios Motorola profesionales