



SKU: LK9A12LI Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de litio de fosfato de hierro (LiFePO4) con capacidad de 9 Ah y voltaje nominal de 12.8 Vcc, diseñada para sistemas de respaldo en equipos electrónicos, UPS, control de acceso, video vigilancia y sistemas contra incendio. Ofrece 2000 ciclos de vida útil con descarga constante de 9 A y operación en rango térmico de -20°C a +60°C. Incluye terminales F1 con adaptador para terminal F2, facilitando su integración en diversas configuraciones de equipo existente. Requiere fuentes de carga compatibles con perfil CC/CV para litio.

Características Generales

- Capacidad: 9 Ah
- Voltaje nominal: 12.8 Vcc
- Corriente de descarga normal: 9 A
- Ciclos de vida: 2000
- Temperatura de operación: -20°C a +60°C
- Peso: 1.1 kg
- Dimensiones: 151 x 65 x 93.5 mm
- Terminales: F1 (incluye adaptador para terminal F2)

• Parámetros de Carga

• Voltaje de ciclo de carga: 14.6 Vcc

• Voltaje de flotación: 13.5 Vcc

• Corriente de carga: 4.5 A

• Dimensiones: 151 x 65 x 93.5 mm

• Peso: 1.1 kg

• Terminales: F1 con adaptador F2

• Rango térmico: -20°C a +60°C

• Precautiones de Operación

• No invertir polaridad

• Usar fuentes con carga adecuada a litio

• Respetar parámetros de especificación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	2000 ciclos de vida útil para menor reemplazo
Característica 2	Rango térmico -20°C a +60°C para ambientes extremos
Característica 3	Diseño compacto 151x65x93.5 mm para integración en gabinetes
Característica 4	Terminales F1 con adaptador F2 para compatibilidad universal
Característica 5	Carga CC/CV con flotación 13.5 Vcc para protección del sistema
Característica 6	Peso reducido 1.1 kg para instalaciones móviles o suspendidas